



Imperial Oil

19264717  
19264718  
19264719

Product Name: ACDELCO DEXRON-VI ATF  
Revision Date: 17 Feb 2014  
Page 1 of 8

QJ36588

# MATERIAL SAFETY DATA SHEET

## SECTION 1

## PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

### PRODUCT

Product Name: ACDELCO DEXRON-VI ATF  
Product Description: Base Oil and Additives  
MSDS Number: 20792  
Product Code: 20203020Y010  
Intended Use: Automatic transmission fluid

### COMPANY IDENTIFICATION

Supplier: Imperial Oil Downstream  
240 4th Avenue  
Calgary, ALBERTA. T2P 3M9 Canada  
24 Hour Environmental / Health Emergency 1-866-232-9563  
Telephone  
Transportation Emergency Phone Number 1-866-232-9563  
Product Technical Information 1-800-268-3183  
Supplier General Contact 1-800-567-3776

## SECTION 2

## COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

No Reportable Hazardous Substance(s) or Complex Substance(s).

## SECTION 3

## HAZARDS IDENTIFICATION

This material is not considered to be hazardous according to regulatory guidelines see Section 15.

### HEALTH EFFECTS

Excessive exposure may result in eye, skin, or respiratory irritation. High-pressure injection under skin may cause serious damage.

|                 |           |                 |               |
|-----------------|-----------|-----------------|---------------|
| NFPA Hazard ID: | Health: 0 | Flammability: 1 | Reactivity: 0 |
| HMIS Hazard ID: | Health: 0 | Flammability: 1 | Reactivity: 0 |

**NOTE:** This material should not be used for any other purpose than the intended use in Section 1 without expert advice. Health studies have shown that chemical exposure may cause potential human health risks which may vary from person to person.

## SECTION 4

## FIRST AID MEASURES

### INHALATION

Remove from further exposure. For those providing assistance, avoid exposure to yourself or others. Use

adequate respiratory protection. If respiratory irritation, dizziness, nausea, or unconsciousness occurs, seek immediate medical assistance. If breathing has stopped, assist ventilation with a mechanical device or use mouth-to-mouth resuscitation.

#### SKIN CONTACT

Wash contact areas with soap and water. If product is injected into or under the skin, or into any part of the body, regardless of the appearance of the wound or its size, the individual should be evaluated immediately by a physician as a surgical emergency. Even though initial symptoms from high pressure injection may be minimal or absent, early surgical treatment within the first few hours may significantly reduce the ultimate extent of injury.

#### EYE CONTACT

Flush thoroughly with water. If irritation occurs, get medical assistance.

#### INGESTION

First aid is normally not required. Seek medical attention if discomfort occurs.

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>SECTION 5</b> | <b>FIRE FIGHTING MEASURES</b> |
|------------------|-------------------------------|

#### EXTINGUISHING MEDIA

**Appropriate Extinguishing Media:** Use water fog, foam, dry chemical or carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) to extinguish flames.

**Inappropriate Extinguishing Media:** Straight streams of water

#### FIRE FIGHTING

**Fire Fighting Instructions:** Evacuate area. Prevent run-off from fire control or dilution from entering streams, sewers or drinking water supply. Fire-fighters should use standard protective equipment and in enclosed spaces, self-contained breathing apparatus (SCBA). Use water spray to cool fire exposed surfaces and to protect personnel.

**Hazardous Combustion Products:** Smoke, Fume, Aldehydes, Sulphur oxides, Incomplete combustion products, Oxides of carbon

#### FLAMMABILITY PROPERTIES

**Flash Point [Method]:** >180°C (356°F) [ASTM D-92]

**Flammable Limits (Approximate volume % in air):** LEL: 0.9 UEL: 7.0

**Autoignition Temperature:** N/D

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>SECTION 6</b> | <b>ACCIDENTAL RELEASE MEASURES</b> |
|------------------|------------------------------------|

#### NOTIFICATION PROCEDURES

In the event of a spill or accidental release, notify relevant authorities in accordance with all applicable regulations.

#### PROTECTIVE MEASURES

Avoid contact with spilled material. See Section 5 for fire fighting information. See the Hazard Identification Section for Significant Hazards. See Section 4 for First Aid Advice. See Section 8 for advice on the minimum



requirements for personal protective equipment. Additional protective measures may be necessary, depending on the specific circumstances and/or the expert judgment of the emergency responders.

## SPILL MANAGEMENT

**Land Spill:** Stop leak if you can do so without risk. Recover by pumping or with suitable absorbent.

**Water Spill:** Stop leak if you can do so without risk. Confine the spill immediately with booms. Warn other shipping. Remove from the surface by skimming or with suitable absorbents. Seek the advice of a specialist before using dispersants.

Water spill and land spill recommendations are based on the most likely spill scenario for this material; however, geographic conditions, wind, temperature, (and in the case of a water spill) wave and current direction and speed may greatly influence the appropriate action to be taken. For this reason, local experts should be consulted. Note: Local regulations may prescribe or limit action to be taken.

## ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS

**Large Spills:** Dyke far ahead of liquid spill for later recovery and disposal. Prevent entry into waterways, sewers, basements or confined areas.

## SECTION 7

## HANDLING AND STORAGE

### HANDLING

Prevent small spills and leakage to avoid slip hazard. Material can accumulate static charges which may cause an electrical spark (ignition source). When the material is handled in bulk, an electrical spark could ignite any flammable vapors from liquids or residues that may be present (e.g., during switch-loading operations). Use proper bonding and/or earthing procedures. However, bonding and earthing may not eliminate the hazard from static accumulation. Consult local applicable standards for guidance. Additional references include American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) or National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) or CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity).

**Static Accumulator:** This material is a static accumulator.

### STORAGE

The container choice, for example storage vessel, may effect static accumulation and dissipation. Do not store in open or unlabelled containers. Keep away from incompatible materials.

## SECTION 8

## EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

**Exposure limits/standards for materials that can be formed when handling this product:** When mists/aerosols can occur the following is recommended: 5 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH TLV (inhalable fraction).

NOTE: Limits/standards shown for guidance only. Follow applicable regulations.

### ENGINEERING CONTROLS

The level of protection and types of controls necessary will vary depending upon potential exposure conditions.  
Control measures to consider:

No special requirements under ordinary conditions of use and with adequate ventilation.

## PERSONAL PROTECTION

Personal protective equipment selections vary based on potential exposure conditions such as applications, handling practices, concentration and ventilation. Information on the selection of protective equipment for use with this material, as provided below, is based upon intended, normal usage.

**Respiratory Protection:** If engineering controls do not maintain airborne contaminant concentrations at a level which is adequate to protect worker health, an approved respirator may be appropriate. Respirator selection, use, and maintenance must be in accordance with regulatory requirements, if applicable. Types of respirators to be considered for this material include:

No special requirements under ordinary conditions of use and with adequate ventilation.

For high airborne concentrations, use an approved supplied-air respirator, operated in positive pressure mode. Supplied air respirators with an escape bottle may be appropriate when oxygen levels are inadequate, gas/vapour warning properties are poor, or if air purifying filter capacity/rating may be exceeded.

**Hand Protection:** Any specific glove information provided is based on published literature and glove manufacturer data. Glove suitability and breakthrough time will differ depending on the specific use conditions. Contact the glove manufacturer for specific advice on glove selection and breakthrough times for your use conditions. Inspect and replace worn or damaged gloves. The types of gloves to be considered for this material include:

No protection is ordinarily required under normal conditions of use.

**Eye Protection:** If contact is likely, safety glasses with side shields are recommended.

**Skin and Body Protection:** Any specific clothing information provided is based on published literature or manufacturer data. The types of clothing to be considered for this material include:

No skin protection is ordinarily required under normal conditions of use. In accordance with good industrial hygiene practices, precautions should be taken to avoid skin contact.

**Specific Hygiene Measures:** Always observe good personal hygiene measures, such as washing after handling the material and before eating, drinking, and/or smoking. Routinely wash work clothing and protective equipment to remove contaminants. Discard contaminated clothing and footwear that cannot be cleaned. Practise good housekeeping.

## ENVIRONMENTAL CONTROLS

Comply with applicable environmental regulations limiting discharge to air, water and soil. Protect the environment by applying appropriate control measures to prevent or limit emissions.

## SECTION 9

## PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

**Note:** Physical and chemical properties are provided for safety, health and environmental considerations only and may not fully represent product specifications. Contact the Supplier for additional information.

## GENERAL INFORMATION

**Physical State:** Liquid  
**Colour:** Red

Odour: Characteristic  
Odour Threshold: N/D

#### IMPORTANT HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTAL INFORMATION

Relative Density (at 15 °C): 0.846  
Flash Point [Method]: >180°C (356°F) [ASTM D-92]  
Flammable Limits (Approximate volume % in air): LEL: 0.9 UEL: 7.0  
Autoignition Temperature: N/D  
Boiling Point / Range: > 316°C (600°F)  
Vapour Density (Air = 1): > 2 at 101 kPa  
Vapour Pressure: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) at 20°C  
Evaporation Rate (n-butyl acetate = 1): N/D  
pH: N/A  
Log Pow (n-Octanol/Water Partition Coefficient): > 3.5  
Solubility in Water: Negligible  
Viscosity: 28.5 cSt (28.5 mm<sup>2</sup>/sec) at 40°C | 5.9 cSt (5.9 mm<sup>2</sup>/sec) at 100°C [ASTM D 445]  
Oxidizing Properties: See Hazards Identification Section.

#### OTHER INFORMATION

Freezing Point: N/D  
Melting Point: N/A  
Pour Point: -51°C (-60°F)  
DMSO Extract (mineral oil only), IP-346: < 3 %wt  
Decomposition Temperature: N/D

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION 10</b> | <b>STABILITY AND REACTIVITY</b> |
|-------------------|---------------------------------|

**STABILITY:** Material is stable under normal conditions.

**CONDITIONS TO AVOID:** Excessive heat. High energy sources of ignition.

**MATERIALS TO AVOID:** Strong oxidizers

**HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS:** Material does not decompose at ambient temperatures.

**HAZARDOUS POLYMERIZATION:** Will not occur.

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>SECTION 11</b> | <b>TOXICOLOGICAL INFORMATION</b> |
|-------------------|----------------------------------|

#### ACUTE TOXICITY

| Route of Exposure                           | Conclusion / Remarks                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>                           |                                                                                               |
| Toxicity: No end point data for material.   | Minimally Toxic. Based on assessment of the components.                                       |
| Irritation: No end point data for material. | Negligible hazard at ambient/normal handling temperatures.                                    |
|                                             |                                                                                               |
| <b>Ingestion</b>                            |                                                                                               |
| Toxicity: No end point data for material.   | Minimally Toxic. Based on assessment of the components.                                       |
|                                             |                                                                                               |
| <b>Skin</b>                                 |                                                                                               |
| Toxicity: No end point data for material.   | Minimally Toxic. Based on assessment of the components.                                       |
| Irritation: No end point data for material. | Negligible irritation to skin at ambient temperatures. Based on assessment of the components. |
|                                             |                                                                                               |



|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye                                         |                                                                                          |
| Irritation: No end point data for material. | May cause mild, short-lasting discomfort to eyes. Based on assessment of the components. |

**CHRONIC/OTHER EFFECTS****Contains:**

Base oil severely refined: Not carcinogenic in animal studies. Representative material passes IP-346, Modified Ames test, and/or other screening tests. Dermal and inhalation studies showed minimal effects; lung non-specific infiltration of immune cells, oil deposition and minimal granuloma formation. Not sensitising in test animals.

CMR Status: None.

**--REGULATORY LISTS SEARCHED--**

1 = IARC 1

3 = IARC 2B

5 = ACGIH A1

2 = IARC 2A

4 = ACGIH ALL

6 = ACGIH A2

**SECTION 12****ECOLOGICAL INFORMATION**

The information given is based on data available for the material, the components of the material, and similar materials.

**ECOTOXICITY**

Material -- Not expected to be harmful to aquatic organisms.

**MOBILITY**

Base oil component -- Low solubility and floats and is expected to migrate from water to the land. Expected to partition to sediment and wastewater solids.

**PERSISTENCE AND DEGRADABILITY****Biodegradation:**

Base oil component -- Expected to be inherently biodegradable

**BIOACCUMULATION POTENTIAL**

Base oil component -- Has the potential to bioaccumulate, however metabolism or physical properties may reduce the bioconcentration or limit bioavailability.

**SECTION 13****DISPOSAL CONSIDERATIONS**

Disposal recommendations based on material as supplied. Disposal must be in accordance with current applicable laws and regulations, and material characteristics at time of disposal.

**DISPOSAL RECOMMENDATIONS**



Product is suitable for burning in an enclosed controlled burner for fuel value or disposal by supervised incineration at very high temperatures to prevent formation of undesirable combustion products. Protect the environment. Dispose of used oil at designated sites. Minimize skin contact. Do not mix used oils with solvents, brake fluids or coolants.

**REGULATORY DISPOSAL INFORMATION**

**Empty Container Warning** Empty Container Warning (where applicable): Empty containers may contain residue and can be dangerous. Do not attempt to refill or clean containers without proper instructions. Empty drums should be completely drained and safely stored until appropriately reconditioned or disposed. Empty containers should be taken for recycling, recovery, or disposal through suitably qualified or licensed contractor and in accordance with governmental regulations. DO NOT PRESSURISE, CUT, WELD, BRAZE, SOLDER, DRILL, GRIND, OR EXPOSE SUCH CONTAINERS TO HEAT, FLAME, SPARKS, STATIC ELECTRICITY, OR OTHER SOURCES OF IGNITION. THEY MAY EXPLODE AND CAUSE INJURY OR DEATH.

**SECTION 14****TRANSPORT INFORMATION**

**LAND (TDG):** Not Regulated for Land Transport

**LAND (DOT):** Not Regulated for Land Transport

**SEA (IMDG):** Not Regulated for Sea Transport according to IMDG-Code

**AIR (IATA):** Not Regulated for Air Transport

**SECTION 15****REGULATORY INFORMATION**

**WHMIS Classification:** Not controlled

This product has been classified in accordance with hazard criteria of the Controlled Products Regulations and the (M)SDS contains all the information required by the Controlled Products Regulations.

**CEPA:** All components of this material are either on the Canadian Domestic Substances List (DSL), exempt, or have been notified under CEPA.

**Complies with the following national/regional chemical inventory requirements** DSL, KECI, PICCS, TSCA  
**Special Cases:**

| Inventory | Status             |
|-----------|--------------------|
| AICS      | Restrictions Apply |
| ENCS      | Restrictions Apply |
| IECSC     | Restrictions Apply |

The Following Ingredients are Cited on the Lists Below:

| Chemical Name | CAS Number | List Citations |
|---------------|------------|----------------|
|---------------|------------|----------------|



|         |           |   |
|---------|-----------|---|
| ARSENIC | 7440-38-2 | 6 |
|---------|-----------|---|

## --REGULATORY LISTS SEARCHED--

1 = TSCA 4  
2 = TSCA 5a23 = TSCA 5e  
4 = TSCA 65 = TSCA 12b  
6 = NPRI

|            |                   |
|------------|-------------------|
| SECTION 16 | OTHER INFORMATION |
|------------|-------------------|

N/D = Not determined, N/A = Not applicable

**THIS SAFETY DATA SHEET CONTAINS THE FOLLOWING REVISIONS:**

Revision Changes:

Section 01: Company Mailing Address information was modified.

-----  
WHMIS Classification: Not controlled-----  

The information and recommendations contained herein are, to the best of Imperial Oil's knowledge and belief, accurate and reliable as of the date issued. Imperial Oil assumes no responsibility for accuracy of information unless the document is the most current available from an official Imperial Oil distribution system. The information and recommendations are offered for the user's consideration and examination, and it is the user's responsibility to satisfy itself that they are suitable and complete for its particular use. If buyer repackages this product, legal counsel should be consulted to insure proper health, safety and other necessary information is included on the container. Appropriate warnings and safe-handling procedures should be provided to handlers and users. Alteration of this document is strictly prohibited. Except to the extent required by law, republication or retransmission of this document, in whole or in part, is not permitted.

-----  
DGN: 7105252 (1011830)-----  
Copyright 2002 Imperial Oil Limited, All rights reserved

Prepared by: Imperial Oil Limited, IH and Product Safety



## FICHE SIGNALÉTIQUE

### SECTION 1

### IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

#### PRODUIT

Nom du produit: ACDELCO DEXRON-VI FTA  
Description du produit: Huile de base et additifs  
Numero de FS: 20792  
Code de produit: 20203020Y010  
Emploi prévu: Liquide de transmission automatique

#### IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Fournisseur: PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE, Secteur Aval  
240 4th Avenue  
Calgary, ALBERTA. T2P 3M9 Canada  
24 Hour Health Emergency 1-866-232-9563  
Téléphone d'urgence – Transports 1-866-232-9563  
Données techniques sur le produit 1-800-268-3183  
Personne à contacter chez le fournisseur 1-800-567-3776

### SECTION 2

### COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Pas de substance dangereuse ou complexe à déclarer.

### SECTION 3

### IDENTIFICATION DES DANGERS

Matière jugée sans danger selon les directives réglementaires (voir la section 15 de la fiche signalétique).

#### EFFETS SUR LA SANTÉ

Toute surexposition peut provoquer une irritation des yeux, de la peau ou des voies respiratoires.  
L'injection sous la peau à pression très élevée peut causer des lésions graves.

|                                |          |                   |               |
|--------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Identificateur de danger NFPA: | Santé: 0 | Inflammabilité: 1 | Réactivité: 0 |
| Identificateur de danger HMIS: | Santé: 0 | Inflammabilité: 1 | Réactivité: 0 |

**REMARQUE:** Ne pas utiliser cette matière à d'autres fins que celles qui sont prévues à la section 1 sans l'avis d'un expert. Les études sur la santé ont révélé qu'une exposition à ce produit chimique peut poser des risques pour la santé humaine qui varient d'une personne à l'autre.

### SECTION 4

### ESURES DE PREMIERS SOINS

#### INHALATION

Retirer la personne de la zone d'exposition. Ceux qui dispensent de l'aide doivent éviter de s'exposer ou d'exposer d'autres personnes. Utiliser une protection respiratoire adéquate. En cas d'irritation respiratoire, d'étourdissement, de nausée ou d'évanouissement, obtenir une aide médicale immédiate. Si la respiration s'est arrêtée, utiliser un appareil mécanique pour assister la ventilation ou pratiquer le bouche à bouche comme méthode de réanimation.

#### CONTACT CUTANÉ

Laver les régions touchées à l'eau et au savon. Si le produit est injecté dans la peau ou sous la peau, ou dans une quelconque partie de l'organisme, peu importe l'aspect ou la taille de la lésion, faire évaluer immédiatement la personne par un médecin comme si c'était une urgence chirurgicale. Même si les premiers symptômes d'une injection sous pression peuvent être minimes ou inexistants, un traitement chirurgical rapide au cours des premières heures peut grandement réduire la gravité de la lésion par la suite.

#### CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer à grande eau. En cas d'irritation, obtenir de l'aide médicale.

#### INGESTION

Aucun premier soin n'est normalement nécessaire. Consulter un médecin en cas de gêne.

### SECTION 5

#### MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

##### MOYENS D'EXTINCTION

**Moyens d'extinction appropriés:** Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) pour éteindre les flammes.

**Moyens d'extinction inappropriés:** Jets d'eau directs

##### LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Instructions de lutte contre l'incendie:** Évacuer la zone. Empêcher les eaux de ruissellement issus de la lutte contre l'incendie ou le produit dilué de pénétrer dans les cours d'eau, les égouts ou dans le réseau d'eau potable. Les pompiers doivent porter l'équipement de protection standard et, dans un espace confiné, un appareil respiratoire autonome (ARA). Pulvériser de l'eau pour rafraîchir les récipients exposés au feu et protéger le personnel.

**Produits de combustion dangereux:** Vapeurs, fumées, Aldéhydes, Oxydes de soufre, Produits de combustion incomplète, Oxydes de carbone,

##### PROPRIÉTÉS D'INFLAMMABILITÉ

**Point d'éclair [Méthode]:** >180°C (356°F) [ASTM D-92]

**Limites d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air):** LIE: 0.9 LSE: 7.0

**Température d'auto-inflammation:** N/D

### SECTION 6

#### MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

##### PROCÉDURES DE NOTIFICATION

En cas de déversement ou de rejet accidentel, avertir les autorités compétentes conformément au règlement en vigueur.

## MESURES DE PROTECTION

Éviter tout contact avec la matière déversée. Voir la section 5 pour les renseignements sur la lutte contre l'incendie. Voir la section Identification des dangers pour les principaux dangers. Voir la section 4 sur les premiers soins à dispenser. Se reporter à la rubrique 8 pour les conseils sur les équipements minimes de protection individuelle. Des équipements supplémentaires peuvent aussi être nécessaires, dépendant sur les circonstances et/ou l'expertise des répondants à l'urgence..

## GESTION DES DÉVERSEMENTS

**Déversement terrestre:** Colmater la fuite si c'est possible de le faire sans risque. Récupérer par pompage ou au moyen d'un absorbant approprié.

**Déversement dans l'eau:** Colmater la fuite si c'est possible de le faire sans risque. Circonscrire le déversement immédiatement au moyen d'estacades. Avertir les autres expéditeurs. Éliminer de la surface par écrémage ou au moyen d'absorbants appropriés. Obtenir les conseils d'un spécialiste avant d'utiliser des dispersants.

Les recommandations concernant les déversements dans l'eau et sur terre sont fondées sur le scénario de déversement le plus probable de ce produit; cependant, la situation géographique, le vent, la température (et dans le cas d'un déversement dans l'eau) les vagues ainsi que la direction et la vitesse du courant peuvent beaucoup influencer sur les mesures à prendre. Pour cette raison, il convient de consulter des experts locaux. Nota : le règlement local peut prescrire ou limiter les mesures à prendre.

## MESURES DE PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Déversements importants : construire une digue à bonne distance du liquide déversé pour le récupérer ou l'éliminer ultérieurement. Empêcher le produit de pénétrer dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces confinés.

## SECTION 7

## MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

### MANUTENTION

Prévenir les petits déversements et les petites fuites pour éviter le risque de glisser. Le produit peut accumuler des charges statiques susceptibles de provoquer une étincelle électrique (source d'ignition). Lorsque le produit est manipulé en vrac, une étincelle électrique est susceptible d'enflammer toute vapeur inflammable provenant des liquides ou des résidus pouvant être présents (par exemple, durant les opérations de connexion/déconnexion au chargement). Appliquer des procédures de mise à la terre appropriées. Cependant, la mise à la terre peut ne pas éliminer le risque d'accumulation d'électricité statique. Consulter les normes locales applicables à titre de conseil. D'autres références utiles sont American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) ou National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) ou CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatique - Code de bonne pratique pour la prévention des risques dus à l'électricité statique)

**Accumulateur de charges statiques:** Cette matière accumule les charges électrostatiques.

### ENTREPOSAGE

Le choix du conteneur, réservoir de stockage par exemple, peut avoir un effet sur l'accumulation et la dissipation d'électricité statique.

Ne pas entreposer les contenants à découvert ni sans étiquette. Garder à l'écart des matériaux à éviter.

**SECTION 8****CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE**

**Limites d'exposition/normes visant les substances susceptibles de se former au cours de la manutention du produit :** En cas de formation de brouillards ou d'aérosols, les valeurs suivantes sont recommandées : 0,5 mg/m<sup>3</sup> - INRS/CRAM Valeur Moyenne d'Exposition (VME); 5 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH TLV; 10 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH STEL.

NOTA : les limites et les normes ne sont données qu'à titre indicatif. Observer le règlement en vigueur.

**MESURES D'ORDRE TECHNIQUE**

Le degré de protection et la nature des contrôles nécessaires varieront selon les conditions d'exposition possibles. Mesures de contrôle à considérer :

Aucune exigence particulière dans des conditions d'utilisation normales avec une bonne aération.

**PROTECTION INDIVIDUELLE**

Le choix de l'équipement de protection individuelle varie selon les risques d'exposition comme les utilisations, les pratiques de manutention, la concentration et l'aération. Les renseignements fournis ci-après sur la sélection de l'équipement de protection à utiliser avec cette matière supposent qu'on en fait un usage normal comme prévu.

**Protection respiratoire:** Si les contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations de contaminant dans l'air à un niveau qui permet de protéger la santé des travailleurs, le port d'un respirateur homologué peut être approprié. Choisir, utiliser et entretenir les respirateurs conformément aux prescriptions réglementaires, le cas échéant. Types de respirateurs à considérer pour cette matière :

Aucune exigence particulière dans des conditions d'utilisation normales avec une bonne aération.

Dans le cas de fortes concentrations dans l'air, porter un respirateur par adduction d'air homologué, à pression positive. Le port d'un respirateur à adduction d'air avec une bouteille de réserve peut être approprié quand la teneur en oxygène est insuffisante, que les précurseurs de gaz/de vapeurs sont faibles ou que la capacité ou le débit des filtres de purification de l'air peut être dépassé.

**Protection des mains:** Tout renseignement particulier sur les gants est tiré de documents publiés et de données sur le fabricant des gants. Les conditions de travail peuvent influencer beaucoup sur la durabilité des gants; les inspecter et remplacer les gants usés ou endommagés. Genres de gants à porter pour cette matière:

Aucune protection n'est normalement nécessaire dans des conditions d'utilisation normales.

**Protection des yeux:** Si le contact est probable, le port de lunettes de protection avec écrans latéraux est recommandé.

**Protection de la peau et du corps:** Tout renseignement particulier fourni sur les vêtements est tiré de documents publiés ou des données du fabricant. Types de vêtements à porter pour cette matière :

Aucune protection de la peau n'est généralement nécessaire dans des conditions d'utilisation normales. Conformément aux bonnes pratiques d'hygiène du travail, prendre des précautions pour éviter le contact avec la peau.

**Mesures d'hygiène spécifiques:** Toujours observer de bonnes pratiques d'hygiène personnelle comme se laver les mains après avoir manipulé la matière et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver périodiquement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Jeter les vêtements et les chaussures contaminés qui ne peuvent pas être nettoyés. Assurer une bonne tenue des

lieux.

## MESURES D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL

Se conformer à la réglementation environnementale applicable qui limite les émissions dans l'atmosphère, l'eau et le sol. Protéger l'environnement en adoptant des mesures de contrôle appropriées pour empêcher ou limiter les émissions.

## SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Les propriétés physiques et chimiques typiques sont indiquées ci-dessous. Pour de plus amples informations, consulter le fournisseur.

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

État physique: liquide  
Couleur: rouge  
Odeur: Caractéristique  
Seuil olfactif: N/D

### INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

Densité (à 15 °C): 0.846  
Point d'éclair [Méthode]: >180°C (356°F) [ASTM D-92]  
Limites d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air): LIE: 0.9 LSE: 7.0  
Température d'auto-inflammation: N/D  
Point d'ébullition / Intervalle: > 316°C (600°F)  
Densité de vapeur (air = 1): > 2 à 101 kPa  
Tension de vapeur: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) à 20°C  
Taux d'évaporation (Acétate de n-butyle = 1): N/D  
pH: N/A  
Log Pow (coefficient de répartition n-octanol/eau): > 3.5  
Solubilité dans l'eau: Négligeable  
Viscosité: 28.5 cST (28.5 mm<sup>2</sup>/sec) à 40°C | 5.9 cST (5.9 mm<sup>2</sup>/sec) à 100°C [ASTM D 445]  
Propriétés oxydantes: Voir la rubrique concernant l'identification des dangers.

### AUTRES INFORMATIONS

Point de congélation: N/D  
Point de fusion :: N/A  
Point d'écoulement: -51°C (-60°F)  
Extrait de diméthylsulfoxyde (huile minérale seulement), IP-346: < 3 %m  
Température de décomposition: N/D

## SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**STABILITÉ:** Matière stable dans des conditions normales.

**CONDITIONS À ÉVITER:** Chaleur excessive. Sources d'inflammation d'énergie élevées.

**MATÉRIAUX À ÉVITER:** Oxydants puissants

**PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX:** La substance ne se décompose pas à température ambiante.

**Polymérisation dangereuse:** Ne se produira pas.

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>SECTION 11</b> | <b>INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES</b> |
|-------------------|------------------------------------|

**TOXICITÉ AIGUË**

| <u>Voie d'exposition</u>                     | <u>Conclusion / Remarques</u>                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>                            |                                                                                                 |
| Toxicité: Pas de donnée sur le point final   | Toxicité minime. Basé sur l'évaluation des composants.                                          |
| Irritation: Pas de donnée sur le point final | Danger négligeable à des températures de manutention ambiantes/normales.                        |
| <b>Ingestion</b>                             |                                                                                                 |
| Toxicité: Pas de donnée sur le point final   | Toxicité minime. Basé sur l'évaluation des composants.                                          |
| <b>Peau</b>                                  |                                                                                                 |
| Toxicité: Pas de donnée sur le point final   | Toxicité minime. Basé sur l'évaluation des composants.                                          |
| Irritation: Pas de donnée sur le point final | Irritation négligeable de la peau à température ambiante. Basé sur l'évaluation des composants. |
| <b>OEI</b>                                   |                                                                                                 |
| Irritation: Pas de donnée sur le point final | Peut causer une légère gêne oculaire de courte durée. Basé sur l'évaluation des composants.     |

**EFFETS CHRONIQUES OU AUTRES**
**Contient:**

Huile de base ayant subi un raffinage poussé : aucun effet cancérogène dans des études sur les animaux; la matière type réussit l'essai Ames modifié IP-346 ou d'autres tests de classement; des études sur le derme et l'inhalation font état d'effets minimes; infiltration de cellules immunes non spécifique dans les poumons, dépôt d'huile et formation minime de granulomes; aucun effet sensibilisant sur les animaux testés.

**Statut CMR:** Néant.

**--LISTES RÉGLEMENTAIRES CONSULTÉES--**

1 = CIRC 1  
2 = CIRC 2A

3 = CIRC 2B  
4 = ACGIH ALL

5 = ACGIH A1  
6 = ACGIH A2

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION 12</b> | <b>INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES</b> |
|-------------------|---------------------------------|

Les renseignements fournis sont fondés sur les données qui existent sur la matière, ses ingrédients et d'autres matières comparables.

**ÉCOTOXICITÉ**

Matière -- Ne doit pas être nocif pour les organismes aquatiques.

**MOBILITÉ**

Composant de l'huile de base -- Peu soluble, flotte et devrait migrer de l'eau vers la terre. Devrait se décomposer pour se déposer dans les solides des eaux usées.

**PERSISTENCE ET DÉGRADABILITÉ****Biodégradation:**

Composant de l'huile de base -- Ce produit devrait être essentiellement biodégradable.

**POTENTIEL DE BIOACCUMULATION**

Composant de l'huile de base -- Risque de s'accumuler dans les organismes vivants; cependant, le métabolisme ou les propriétés physiques peuvent réduire la bioconcentration ou la biodisponibilité.

**SECTION 13****CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Recommandations d'élimination fondées sur la matière telle qu'elle est fournie. Son élimination doit respecter les lois et règlements en vigueur et les caractéristiques de la matière au moment de son élimination.

**CONSEILS RELATIFS À L'ÉLIMINATION**

Le produit peut être brûlé dans un incinérateur à air contrôlé, à construction fermée pour la valeur du combustible ou éliminé par incinération supervisée, à température très élevée pour prévenir la formation de produits de combustion indésirables. Protégez l'environnement. Éliminez l'huile usagée dans des sites désignés. Minimisez le contact avec la peau. Ne pas mélanger des huiles usagées avec des solvants, des liquides à frein ou des fluides de refroidissement.

**INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

**Mise en garde concernant les contenants vides.** (le cas échéant) : Les contenants vides peuvent contenir un résidu et être dangereux. NE PAS METTRE SOUS PRESSIION, COUPER, SOUDER, PERCER, MEULER NI EXPOSER CES CONTENANTS À LA CHALEUR, À LA FLAMME, AUX ÉTINCELLES, À L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE OU À UNE AUTRE SOURCE D'INFLAMMATION; ILS PEUVENT EXPLOSER ET CAUSER DES BLESSURES POUVANT ÊTRE MORTELLES. Ne pas tenter de remplir ou de nettoyer le contenant car le résidu est difficile à enlever. Purger complètement les fûts vides, poser leurs boudes comme il se doit et les expédier sans tarder à un rénovateur de fûts. Éliminer les contenants dans le respect de l'environnement et de la réglementation gouvernementale.

**SECTION 14****INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

**TERRE (TDG):** Non réglementé pour le transport terrestre

**TERRE (DOT):** Non réglementé pour le transport terrestre

**SEA (IMDG):** Non réglementé pour le transport maritime selon le code IMDG

**AIR (IATA):** Non réglementé pour le transport aérien

**SECTION 15****INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**

**SIMDUT:** Pas règle

Ce produit a été classé selon les critères de dangerosité du règlement sur les produits contrôlés et sa fiche signalétique contient tous les renseignements prescrits par le Règlement sur les produits contrôlés.

**LCPE:** Les constituants de ce produit figurent sur la liste intérieure (LI), sont exempts, ou ont été annoncés sous LCPE.

Conforme aux exigences nationales/régionales suivantes en matière d'inventaire chimique DSL, KECI, PICCS, TSCA

**Cas Spéciaux::**

| Inventaire | Statut                   |
|------------|--------------------------|
| AICS       | Restrictions applicables |
| ENCS       | Restrictions applicables |
| IECSC      | Restrictions applicables |

Les composants suivants figurent sur les listes ci-dessous:

| Nom chimique | CAS Number | Listes réglementaires |
|--------------|------------|-----------------------|
| ARSENIC      | 7440-38-2  | 6                     |

--LISTES RÉGLEMENTAIRES CONSULTÉES--

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 = TSCA 4   | 3 = TSCA 5e | 5 = TSCA 12b |
| 2 = TSCA 5a2 | 4 = TSCA 6  | 6 = INRP     |

**SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS**

N/D = Non déterminé, N/A = Néant, Sans objet

**CETTE FICHE SIGNALÉTIQUE COMPREND LES RÉVISIONS SUIVANTES:**

Révision:

Section 01 : Adresse postale de l'entreprise Une information a été modifiée.

**SIMDUT:** Pas règle

Les renseignements et les recommandations contenus dans les présentes étaient, à la connaissance de l'Impériale, exacts et fiables à la date de leur publication. L'Impériale ne répond de l'exactitude de l'information que s'il s'agit de la version la plus à jour qu'elle a distribuée. Ces renseignements et ces recommandations sont publiés à l'intention de l'utilisateur et c'est à celui-ci de s'assurer qu'ils sont complets et conformes à l'usage qu'il compte faire du produit. L'acheteur qui remballage le produit est prié de consulter son conseiller juridique pour s'assurer que l'information sur la santé, la sécurité et les autres renseignements nécessaires figurent sur les contenants. Adresser aux manutentionnaires et aux utilisateurs les mises en garde et les consignes de manutention qui s'imposent. Il est





formellement interdit de modifier ce document. Sauf dans les cas où la loi l'autorise, il est interdit de reproduire ou de retransmettre ce document en tout ou en partie.

-----  
DGN: 7105252 (1011830)

-----  
Copyright 2002 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, tous droits réservés

Rédigé par: Imperial Oil Limited, IH and Product Safety