

Compagnie 3M Canada
1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757
London, Ontario N6A 4T1
Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222
Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

=====

Fiche de Données de Sécurité

=====

No. document : 18-0403-8 Date d'émission : 30/08/2005
Version no. : 3.00 Remplace FSSS du : 09/10/2002

Tous droits réservés, 1997, Compagnie 3M Canada. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où: (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Préparée par : Les Services de santé et de sécurité environnementale de la Compagnie 3M Canada
Téléphone : (519) 452-2161, Fax : (519) 452-6015, Site web : www.3M.ca

1 Identification du produit

Appellation commerciale :

MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 64030

Code d'identification :

FS-9100-3561-7 62-2647-0630-0 62-2647-0631-8 62-2647-0634-2
62-2647-0638-3

Utilisation de produit:

Ce produit est une trousse ou un produit constitué de plusieurs éléments emballés séparément. Les FSSS se rapportant aux produits soumis au SIMDUT sont incluses, de même que la FSSS de certains produits non régis par le SIMDUT. Veuillez conserver ensemble la présente page et les FSSS des composants. Les numéros des FSSS se rapportant aux composants sont les suivants :

Constitué(s) d'ensemble:

18-0598-5 MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE B) ET

MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030(PARTIE B)
18-0602-5 MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE A) ET
MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE A)

Division:
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



Compagnie 3M Canada
1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757
London, Ontario N6A 4T1
Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222
Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

=====

Fiche de Données de Sécurité

=====

No. document : 18-0598-5 Date d'émission : 30/08/2005
Version no. : 3.00 Remplace FSSS du : 07/10/2002

Tous droits réservés, 1997, Compagnie 3M Canada. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où: (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Préparée par : Les Services de santé et de sécurité environnementale
de la Compagnie 3M Canada
Téléphone : (519) 452-2161, Fax : (519) 452-6015, Site web : www.3M.ca

1 Identification du produit

Appellation commerciale :
MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE B) ET
MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030(PARTIE B)
Code d'identification :

Utilisation de produit :

Système d'uréthane à deux composants.

Division:

INDUSTRIAL ADHESIVES AND TAPES

2 Composition/Renseignements sur les Ingrédients

Nom Chimique	Numéro CAS	Pourcentage
POLYOL DE POLYÉTHÉR	9082-00-2	40 - 70
TRIMÉTHYLOLPROPANE PROPOXYLÉ	25723-16-4	10 - 30
TÉTRAKIS (2-HYDROXYPROPYL)ÉTHYLENEDIAMINE	102-60-3	10 - 30
M-XYLENE DIAMINE (ALPHA, ALPHA')	1477-55-0	1 - 5

NOTA :

Le pourcentage est exprimé dans le rapport du poids de l'ingrédient contre le poids du produit réglementé.

?

MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) Page 2 de 9
04030 (PARTIE B) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU
PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030(PARTIE B)

3 Identification des dangers

Principaux dangers :

Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, et vision brouillé ou floue.

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptômes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.

Voir les sections 7 et 11 pour plus de détails.

4 Premiers soins

En cas de contact avec les yeux :

Rincer les yeux avec une grande quantité d'eau. Si les signes et les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.

En cas de contact avec la peau :

Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Asperger immédiatement la peau à grande eau. Obtenir de l'attention médicale. Laver les vêtements et les chaussures contaminés avant de les réutiliser.

En cas d'inhalation :

Donner de l'air frais. Si des symptômes apparaissent, obtenir de l'attention médicale.

En cas d'ingestion :

Ne pas faire vomir. Faire boire deux verres d'eau. Ne jamais faire absorber quoi que ce soit par voie buccale à une personne sans connaissance. Obtenir immédiatement de l'attention médicale.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

Point d'éclair : ≥ 143.33 C TVC

Limite inférieure d'explosibilité (%) : Non applicable

Limite supérieure d'explosibilité (%) : Non applicable

Température d'auto-inflammation : Non applicable

Moyens d'extinction appropriés :

Utiliser des extincteurs avec des agents extincteurs de classe B (exemples : poudre extinctrice B, dioxyde de carbone).

Dangers spécifiques en cas d'incendie :

Ininflammable : matière combustible ordinaire.

Produits résultant de la combustion :

Monoxyde de carbone - Durant la combustion;

Dioxyde de carbone - Durant la combustion;

Oxydes d'azote - Durant la combustion;

Méthodes de lutte contre l'incendie :



MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) Page 3 de 9
04030 (PARTIE B) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU
PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030(PARTIE B)

Porter un vêtement de protection intégrale comprenant : casque, système de protection respiratoire autonome commandé par pression, tablier et pantalons de sécurité, bandes de resserrement autour des bras, de la taille et des jambes, masque facial et cagoule de protection de la tête.

Instructions particulières :

Non applicable.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles :

Observer les mesures de précaution indiquées dans les autres sections.

Interventions en cas de déversement :

Ventiler la zone à l'air frais. Confiner le déversement. Ramasser le plus de produits déversés possibles. Nettoyer les résidus avec un solvant organique approprié. Lire et respecter les précautions d'emploi mentionnées sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité du solvant. Placer dans un récipient fermé approuvé pour le transport par les autorités compétentes.

7 Manutention et entreposage

Instructions concernant l'entreposage :

Pas de données disponibles.

Matières incompatibles :

Entreposer à l'écart des acides; Entreposer à l'écart des oxydants.

Ventilation :

Pas de données disponibles.

Mode d'emploi :

Eviter le contact avec les oxydants.

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Protection individuelle

Protection des yeux :

Éviter que les yeux entrent en contact avec les vapeurs, les embruns de pulvérisation, le brouillard ou la poussière. Éviter le contact avec les yeux.

Protection des mains :

Une paire de gants constituée du(des) matériau(x) suivant(s) est recommandée: Caoutchouc butyle.



Protection de la peau :

Eviter le contact avec la peau. Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau.

Protection respiratoire :

Eviter l'inhalation des vapeurs, brouillards et pulvérisations. Éviter de respirer la poussière produite par le découpage, le sablage, le meulage ou l'usinage. Choisissez un des respirateurs homologués par le NIOSH suivants selon les concentrations de contaminants atmosphériques et conformément aux règlements de l'OSHA. Respirateur d'épuration d'air à demi-masque ou à masque complet avec cartouches contre les vapeurs organiques.

Ingestion :

Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Laver soigneusement les zones exposées avec de l'eau et du savon.

Ventilation recommandée :

Utiliser avec une ventilation extractive appropriée au niveau du poste de travail. Prévoir une ventilation par aspiration à la source adéquate lors du découpage, du sablage, du meulage ou de l'usinage.

Exposition aux ingrédients

POLYOL DE POLYÉTHÈRE (9082-00-2)

Données sur les ingrédients

Pas de données disponibles.

LD50 (rat, orale) >10 g/kg

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

TRIMÉTHYLOLPROPANE PROPOXYLÉ (25723-16-4)

Données sur les ingrédients

Pas de données disponibles.

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

TÉTRAKIS (2-HYDROXYPROPYL)ÉTHYLENEDIAMINE (102-60-3)

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

M-XYLENE DIAMINE (ALPHA, ALPHA') (1477-55-0)

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

ACGIH : Valeur maximale 0.1 mg/m³ (le contact avec la peau



MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) Page 5 de 9
04030 (PARTIE B) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU
PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030(PARTIE B)

contribue à l'exposition au produit)

9 Propriétés physiques et chimiques

Etat physique, couleur et odeur : Liquide; clair; légère odeur
d'ammoniac

Seuil olfactif : Pas de données disponibles.

pH : Non applicable

Point/intervalle d'ébullition : Non disponible

Point/intervalle de fusion : Non disponible

Tension de vapeur : Non applicable

Hydrosolubilité : Négligeable

Masse volumique : 1.03

Densité de vapeur : ≥ 1 Air=1

Composés organiques volatils : ≤ 10 g/l EPA24C
 ≤ 5 g/l EPA24C lorsque
mélangé en proportion 1:1
avec la partie A

Vitesse d'évaporation : ≤ 1 Eau = 1

Viscosité : 1,000 -2,000 centipoise

Pourcentage de matières volatiles : ≤ 1 en % du poids Estimé

10 Stabilité et réactivité

Conditions à éviter :

Non déterminé

Matières à éviter :

Acides forts; Oxydants forts

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone - Durant la combustion;

Dioxyde de carbone - Durant la combustion;

Oxydes d'azote - Durant la combustion;

Stabilité et réactivité :

Stable. Pas de polymérisation dangereuse.

11 Toxicité

Effets en cas de contact avec les yeux :

La poussière produite par le découpage, le meulage, le sablage ou l'usinage peut irriter les yeux. Les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs, de l'enflure, de la douleur, une dilacération et une vision trouble ou embrouillée.

Les vapeurs dégagées pendant le séchage du produit peuvent irriter les yeux. Les signes/symptômes peuvent inclure des rougeurs,

?

MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) Page 6 de 9
04030 (PARTIE B) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU
PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030(PARTIE B)

douleurs, larmolements et une vision trouble ou voilée.

Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, et vision brouillé ou floue.

Effets en cas de contact avec la peau :

Irritation légère de la peau : les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs localisées, de l'enflure et des démangeaisons.

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptômes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.

Effets en cas d'inhalation :

La poussière provenant du découpage, du meulage, du sablage et de l'usinage peut irriter le système respiratoire. Les signes et les symptômes sont notamment la toux, des éternuements, des écoulements nasaux, l'enrouement de la voix, la respiration sifflante, des difficultés respiratoires, des douleurs au nez et à la gorge et des réactions non respiratoires comme des douleurs oculaires et des larmolements.

Les vapeurs qui se dégagent pendant le durcissement du produit risquent de causer une irritation des voies respiratoires. Les signes/symptômes peuvent inclure la toux, des éternuements, des écoulements nasals, des maux de tête, des enrouements et des douleurs au nez et à la gorge.

Irritation des voies respiratoires supérieures : les signes et les symptômes sont notamment la toux, des éternuements, des écoulements

nasaux, l'enrouement de la voix, la respiration sifflante, des difficultés respiratoires, des douleurs au nez et à la gorge et des réactions non respiratoires comme des douleurs oculaires et des larmoiements.

Effets en cas d'ingestion :

Irritation ou corrosion gastro-intestinale : les signes et les symptômes sont notamment des douleurs buccales et abdominales, la nausée, des vomissements, la diarrhée, une ulcération de la voie gastro-intestinale, des traces de sang dans les selles et des vomissures.

Sensibilisation :

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptômes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.

Cancérogénicité :

Pas de données disponibles.

Mutagénicité :

Pas de données disponibles.

Effets sur la reproduction :

Pas de données disponibles.

Énoncés sur les composants :

Pas de données disponibles.

?

MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE B) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030(PARTIE B) Page 7 de 9

Énoncés sur les produits :

Pas de données disponibles.

12 Ecologie

Données environnementales :

Données d'écotoxicité :

Pas de données disponibles.

Données Ecofate :

13 Elimination

Produit en état de vente :

Jeter les déchets complètement traités (ou polymérisés) dans une décharge sanitaire. À titre de méthode d'élimination de rechange, incinérer le produit non séché dans un incinérateur industriel ou commercial en présence de matériau combustible.

Conditionnement du produit :

Pas de données disponibles.

Instructions particulières :

Étant donné la diversité des règlements, rechercher ceux qui sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant l'élimination.

14 Transport

Transport des marchandises dangereuses

Classification des marchandises dangereuses : Matériau non réglementé

Renseignements spéciaux :

Contactez 3M pour plus de renseignements.

Classification internationale des marchandises dangereuses



MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE B) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030(PARTIE B) Page 8 de 9

15 Réglementation

Classification SIMDUT : D2B

NOTA :

Ce produit a été classé en tenant compte des critères de risques énoncés dans la Loi sur les produits contrôlés et cette fiche signalétique santé-sécurité contient tous les renseignements qui y sont relatifs.

Homologation du produit :

Le produit faisant l'objet de cette FSSS ou l'ensemble de ses composants sont répertoriés dans les inventaires des produits

chimiques suivants :

PICCS - Inventaire philippin des substances chimiques commercialisées

TSCA - Loi réglementant les substances toxiques (Étas-Unis)

AICS - Inventaire australien des substances chimiques

LISC - Liste intérieure des substances du Canada

KECI - Inventaire des produits chimiques utilisé en Corée

16 Renseignements complémentaires

Raison de la réédition :

Les sections et points suivants ont été révisés ou mis à jour.

Changement de nom de Division

Nouvelle marque de commerce

Révision de l'utilisation prévue du produit

Section 2 - Composition/Renseignements sur les Ingrédients;

Section 5 - Mesures de lutte contre l'incendie

Section 6 - Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;

Section 9 - Propriétés physiques et chimiques;

Section 10 - Stabilité et réactivité;

Section 13 - Elimination;

Les renseignements de la présente fiche signalétique santé-sécurité (FSSS) étaient jugés exacts au moment de sa publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES CONDITIONS OU GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, AUX MODALITÉS D'EXÉCUTION OU AUX USAGES DU COMMERCE. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. Compte tenu des nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application du produit 3M et comme l'utilisateur



MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) Page 9 de 9
04030 (PARTIE B) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU
PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030(PARTIE B)

est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel que celui-ci évalue le produit

3M pour déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

---Fin---



Compagnie 3M Canada
1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757
London, Ontario N6A 4T1
Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222
Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

=====

Fiche de Données de Sécurité

=====

No. document : 18-0602-5 Date d'émission : 30/08/2005
Version no. : 3.00 Remplace FSSS du : 30/08/2005

Tous droits réservés, 1997, Compagnie 3M Canada. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où: (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Préparée par : Les Services de santé et de sécurité environnementale
de la Compagnie 3M Canada
Téléphone : (519) 452-2161, Fax : (519) 452-6015, Site web : www.3M.ca

1 Identification du produit

Appellation commerciale :
MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE A) ET
MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE A)
Code d'identification :

Utilisation de produit :

Adhésif / Matériau d'étanchéité d'uréthane à deux composants

Division:

ADHÉSIFS ET RUBANS INDUSTRIELS

2 Composition/Renseignements sur les Ingrédients

Nom Chimique	Numéro CAS	Pourcentage
DIISOCYANATE-4,4' DE DIPHÉNYLMÉTHANE	101-68-8	30 - 60
PRÉPOLYMERE DE DIISOCYANATE ET DE DIPHÉNYLMÉTHANE	68424-09-9	15 - 40
HOMOPOLYMERE DU 1, 1'-METHYLENEBIS[ISOCYANATO]BENZENE	39310-05-9	10 - 30
DIISOCYANATE DE METHYLENEDIPHENYLE	26447-40-5	7 13
GLYCÉROL ÉTHOXYLÉ ET PROPOXYLÉ - COPOLYMERE DE MDI	59675-67-1	7 - 13
PHOSPHATE DE TRIETHYLE	78-40-0	1 - 5

☐

MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) Page 2 de 10
04030 (PARTIE A) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU
PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE A)

NOTA :

Le pourcentage est exprimé dans le rapport du poids de l'ingrédient contre le poids du produit réglementé.

3 Identification des dangers

Principaux dangers :

Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, et vision brouillé ou floue.

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptômes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.

Nocif en cas d'inhalation.

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Réaction respiratoire allergique : les signes et les symptômes sont notamment des difficultés respiratoires, une respiration sifflante, la toux et des serremments thoraciques.

Les personnes déjà sensibles aux isocyanates peuvent développer une réaction de sensibilisation croisée aux autres isocyanates.
Voir les sections 7 et 11 pour plus de détails.

4 Premiers soins

En cas de contact avec les yeux :

Rincer les yeux avec une grande quantité d'eau. Si les signes et les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.

En cas de contact avec la peau :

Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Asperger immédiatement la peau à grande eau. Obtenir de l'attention médicale. Laver les vêtements et les chaussures contaminés avant de les réutiliser.

En cas d'inhalation :

Donner de l'air frais. Si des symptômes apparaissent, obtenir de l'attention médicale.

En cas d'ingestion :

Ne pas faire vomir. Faire boire deux verres d'eau. Ne jamais faire absorber quoi que ce soit par voie buccale à une personne sans connaissance. Obtenir immédiatement de l'attention médicale.



MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) Page 3 de 10
04030 (PARTIE A) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU
PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE A)

5 Mesures de lutte contre l'incendie

Point d'éclair : ≥ 143.33 C TVC

Limite inférieure d'explosibilité (%) : Non applicable

Limite supérieure d'explosibilité (%) : Non applicable

Température d'auto-inflammation : Non applicable

Moyens d'extinction appropriés :

Utiliser des extincteurs avec des agents extincteurs de classe B (exemples : poudre extinctrice B, dioxyde de carbone).

Dangers spécifiques en cas d'incendie :

Ininflammable : matière combustible ordinaire.

Produits résultant de la combustion :

Monoxyde de carbone - Durant la combustion;

Dioxyde de carbone - Durant la combustion;
Oxydes d'azote - Durant la combustion;
Vapeur, gaz ou particule toxique - Durant la combustion;

Méthodes de lutte contre l'incendie :

Porter un vêtement de protection intégrale comprenant : casque, système de protection respiratoire autonome commandé par pression, tablier et pantalons de sécurité, bandes de resserrement autour des bras, de la taille et des jambes, masque facial et cagoule de protection de la tête. L'eau peut être utilisée pour couvrir le feu.

Instructions particulières :

Non applicable.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles :

Se référer aux autres sections de cette FTSS pour les renseignements relatifs aux dangers pour la santé et la sécurité, à la protection respiratoire, à la ventilation et à l'équipement de protection individuelle.

Interventions en cas de déversement :

Verser une solution isocyanate décontaminante (90 % d'eau, 8 % d'ammoniac concentré et de 2 % de détergent) sur le déversement et laisser agir pendant 10 minutes ou verser de l'eau sur le déversement et laisser agir pendant plus de 30 minutes. Couvrir avec un matériau absorbent. Placer dans un récipient approuvé pour le transport par les autorités compétentes. Ne pas sceller le récipient pendant 48 heures pour éviter que la pression ne s'accumule. Éliminer le matériau recueilli le plus rapidement possible.



MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) Page 4 de 10
04030 (PARTIE A) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU
PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE A)

7 Manutention et entreposage

Instructions concernant l'entreposage :

Ne pas mettre en contact avec l'eau.

Matières incompatibles :

Entreposer à l'écart des acides; Eau; Bases fortes.

Ventilation :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Protection individuelle

Protection des yeux :

Éviter que les yeux entrent en contact avec les vapeurs, les embruns de pulvérisation, le brouillard ou la poussière. Éviter le contact avec les yeux.

Protection des mains :

Une paire de gants constituée du(des) matériau(x) suivant(s) est recommandée: Caoutchouc butyle. Caoutchouc nitrile.

Protection de la peau :

Éviter le contact avec la peau. Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau.

Protection respiratoire :

Éviter de respirer la poussière produite par le découpage, le sablage, le meulage ou l'usinage. Ne pas inhaler les vapeurs. Choisissez un des respirateurs homologués par le NIOSH suivants selon les concentrations de contaminants atmosphériques et conformément aux règlements de l'OSHA. Respirateur d'épuration d'air à demi-masque ou à masque complet avec cartouches contre les vapeurs organiques.

Ingestion :

Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Laver soigneusement les zones exposées avec de l'eau et du savon.

Ventilation recommandée :

Utiliser avec une ventilation extractive appropriée au niveau du poste de travail. Assurer une ventilation extractive appropriée sur les récipients ouverts. Prévoir une ventilation par aspiration à la source adéquate lors du découpage, du sablage, du meulage ou de l'usinage. Ne pas utiliser dans des espaces clos ni là où il y a très peu ou aucun mouvement de l'air.

Exposition aux ingrédients



04030 (PARTIE A) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU
PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE A)

DIISOCYANATE-4,4' DE DIPHÉNYLMÉTHANE (101-68-8)

LD50 (rat, orale) 9200 mg/kg

LC50 (rat, inhalation/4 heures) 178 mg/m³

Limites d'exposition

3M : MPT Catégorie : ISOCYANATES LIBRES 0.005 ppm

3M: STEL Catégorie : ISOCYANATES LIBRES 0.02 ppm

ACGIH : MPT 0.005 ppm

ACGIH : MPT 0.051 mg/m³

PRÉPOLYMERE DE DIISOCYANATE ET DE DIPHÉNYLMÉTHANE (68424-09-9)

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

HOMOPOLYMERE DU 1,1'-METHYLENEBIS[ISOCYANATO]BENZENE (39310-05-9)

Données sur les ingrédients

Pas de données disponibles.

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

DIISOCYANATE DE METHYLENEDIPHENYLE (26447-40-5)

Données sur les ingrédients

Pas de données disponibles.

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

ACGIH : MPT 0.005 ppm

ACGIH : MPT 0.051 mg/m³

3M : MPT 0.005 ppm Catégorie : ISOCYANATES LIBRES

3M: STEL 0.02 ppm Catégorie : ISOCYANATES LIBRES

GLYCÉROL ÉTHOXYLÉ ET PROPOXYLÉ - COPOLYMERE DE MDI (59675-67-1)

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

PHOSPHATE DE TRIETHYLE (78-40-0)

LD50 (rat, orale) 800 mg/kg 1311 mg/kg

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.



9 Propriétés physiques et chimiques

Etat physique, couleur et odeur : Liquide; visqueux Noir; Odeur
faible ou non détectable,

Seuil olfactif : Pas de données disponibles.

pH : Non applicable

Point/intervalle d'ébullition : ≥ 204.44 C

Point/intervalle de fusion : Non disponible

Tension de vapeur : ≤ 0.000004 mm Hg à 20 C

Hydrosolubilité : Négligeable

Masse volumique : 1.12

Densité de vapeur : ≥ 1 Air=1

Composés organiques volatils : ≤ 10 g/l EPA24C
 ≤ 0.5 g/l EPA24C lorsque
mélangé en proportion 1 :1
avec la partie B

Vitesse d'évaporation : ≤ 1 Se gélifie après son
exposition à l'humidité.

Viscosité : 3,000 -5,000 centipoise

Pourcentage de matières volatiles : ≤ 1 en % du poid Estimé
 ≤ 0.5 en % du poid Estimé
lorsque mélangé en proportion
1 :1 avec la partie B

10 Stabilité et réactivité

Conditions à éviter :

Non déterminé

Matières à éviter :

Eau; Acides forts; Bases fortes.

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone - Durant la combustion;

Dioxyde de carbone - Durant la combustion;

Oxydes d'azote - Durant la combustion;

Vapeur, gaz ou particule toxique - Durant la combustion;

Stabilité et réactivité :

Stable. Pas de polymérisation dangereuse.

?

MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) Page 7 de 10
04030 (PARTIE A) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU
PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE A)

11 Toxicité

Effets en cas de contact avec les yeux :

La poussière produite par le découpage, le meulage, le sablage ou l'usinage peut irriter les yeux. Les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs, de l'enflure, de la douleur, une dilacération et une vision trouble ou embrouillée.

Les vapeurs dégagées pendant le séchage du produit peuvent irriter les yeux. Les signes/symptômes peuvent inclure des rougeurs, douleurs, larmoiements et une vision trouble ou voilée.

Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, et vision brouillé ou floue.

Effets en cas de contact avec la peau :

Irritation légère de la peau : les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs localisées, de l'enflure et des démangeaisons.

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptômes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.

Effets en cas d'inhalation :

Nocif en cas d'inhalation.

La poussière provenant du découpage, du meulage, du sablage et de l'usinage peut irriter le système respiratoire. Les signes et les symptômes sont notamment la toux, des éternuements, des écoulements nasaux, l'enrouement de la voix, la respiration sifflante, des difficultés respiratoires, des douleurs au nez et à la gorge et des réactions non respiratoires comme des douleurs oculaires et des larmoiements.

Les vapeurs qui se dégagent pendant le durcissement du produit risquent de causer une irritation des voies respiratoires. Les signes/symptômes peuvent inclure la toux, des éternuements, des écoulements nasals, des maux de tête, des enrouements et des douleurs au nez et à la gorge.

Irritation des voies respiratoires supérieures : les signes et les symptômes sont notamment la toux, des éternuements, des écoulements nasaux, l'enrouement de la voix, la respiration sifflante, des difficultés respiratoires, des douleurs au nez et à la gorge et des réactions non respiratoires comme des douleurs oculaires et des larmolements.

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Réaction respiratoire allergique : les signes et les symptômes sont notamment des difficultés respiratoires, une respiration sifflante, la toux et des serrements thoraciques.

Effets en cas d'ingestion :

Irritation ou corrosion gastro-intestinale : les signes et les symptômes sont notamment des douleurs buccales et abdominales, la

?

MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) Page 8 de 10
04030 (PARTIE A) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU
PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE A)

nausée, des vomissements, la diarrhée, une ulcération de la voie gastro-intestinale, des traces de sang dans les selles et des vomissures.

Sensibilisation :

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptômes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Réaction respiratoire allergique : les signes et les symptômes sont notamment des difficultés respiratoires, une respiration sifflante, la toux et des serrements thoraciques.

Les personnes déjà sensibles aux isocyanates peuvent développer une réaction de sensibilisation croisée aux autres isocyanates.

Cancérogénicité :

Pas de données disponibles.

Mutagénicité :

Pas de données disponibles.

Effets sur la reproduction :

Pas de données disponibles.

Énoncés sur les composants :

Pas de données disponibles.

Énoncés sur les produits :

Pas de données disponibles.

12 Ecologie

Données environnementales :

Données d'écotoxicité :

Non déterminé.

Données Ecofate :

Non déterminé.

13 Elimination

Produit en état de vente :

Pas de données disponibles.

Produit après l'utilisation :

Traiter (durcissement, consolidation ou réaction) le produit en suivant le mode d'emploi. Jeter les déchets complètement traités (ou polymérisés) dans une décharge sanitaire. À titre de méthode d'élimination de rechange, incinérer le produit non séché dans un incinérateur industriel ou commercial en présence de matériau combustible.

Conditionnement du produit :

Pas de données disponibles.



MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) Page 9 de 10
04030 (PARTIE A) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU
PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE A)

Instructions particulières :

Étant donné la diversité des règlements, rechercher ceux qui sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant l'élimination.

14 Transport

Transport des marchandises dangereuses

Classification des marchandises Matériau non réglementé
dangereuses :

Renseignements spéciaux :

Contactez 3M pour plus de renseignements.

Classification internationale des marchandises dangereuses

15 Réglementation

Classification SIMDUT : D1A, D2A, D2B

NOTA :

Ce produit a été classé en tenant compte des critères de risques énoncés dans la Loi sur les produits contrôlés et cette fiche signalétique santé-sécurité contient tous les renseignements qui y sont relatifs.

Homologation du produit :

Le produit faisant l'objet de cette FSSS ou l'ensemble de ses composants sont répertoriés dans les inventaires des produits chimiques suivants :

TSCA - Loi réglementant les substances toxiques (Étas-Unis)

PICCS - Inventaire philippin des substances chimiques commercialisées

LISC - Liste intérieure des substances du Canada

AICS - Inventaire australien des substances chimiques

KECI - Inventaire des produits chimiques utilisé en Corée



MATÉRIAU DE RÉPARATION DU PLASTIQUE DURAMIX(MC) Page 10 de 10
04030 (PARTIE A) ET MATÉRIAU DE RÉPARATION DU
PLASTIQUE DURAMIX(MC) 04030 (PARTIE A)

16 Renseignements complémentaires

Raison de la réédition :

Les sections et points suivants ont été révisés ou mis à jour.

Section 2 - Composition/Renseignements sur les Ingrédients;

Les renseignements de la présente fiche signalétique santé-sécurité (FSSS) étaient jugés exacts au moment de sa publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y

COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES CONDITIONS OU GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, AUX MODALITÉS D'EXÉCUTION OU AUX USAGES DU COMMERCE. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. Compte tenu des nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application du produit 3M et comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M pour déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

---Fin---

