

Compagnie 3M Canada  
1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757  
London, Ontario N6A 4T1  
Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222  
Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

=====

Fiche de Données de Sécurité

=====

No. document : 18-0070-5 Date d'émission : 2010/05/14  
Version no. : 7.00 Remplace FSSS du : 2009/05/06

Tous droits réservés, 1997, Compagnie 3M Canada. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où: (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Préparée par : Les Services de santé et de sécurité environnementale de la Compagnie 3M Canada  
Téléphone : (800) 364-3577, Fax : (800) 603-7758, Site web : [www.3M.ca](http://www.3M.ca)

-----

1 Identification du produit

-----

Appellation commerciale :  
ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC)  
NP 04050 (INACTIF)

Code d'identification :  
62-2643-0632-5 62-2643-0633-3 62-2643-0635-8

Utilisation de produit:  
Ce produit est une trousse ou un produit constitué de plusieurs éléments emballés séparément. Les FSSS se rapportant aux produits soumis au SIMDUT sont incluses, de même que la FSSS de certains produits non régis par le SIMDUT. Veuillez conserver ensemble la présente page et les FSSS des composants. Les numéros des FSSS se rapportant aux composants sont les suivants :

Constitué(s) d'ensemble:  
18-0051-5 ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC)  
04050, (PARTIE A) (INACTIF)

18-0062-2 ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC) NP  
04050, (PARTIE B) (INACTIF)

Division:  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

?

Compagnie 3M Canada  
1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757  
London, Ontario N6A 4T1  
Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222  
Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

=====

Fiche de Données de Sécurité

=====

No. document : 18-0051-5 Date d'émission : 2010/05/14  
Version no. : 6.00 Remplace FSSS du : 2009/05/06

Tous droits réservés, 1997, Compagnie 3M Canada. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où: (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Préparée par : Les Services de santé et de sécurité environnementale  
de la Compagnie 3M Canada  
Téléphone : (800) 364-3577, Fax : (800) 603-7758, Site web : www.3M.ca

-----

1 Identification du produit

-----

Appellation commerciale :  
ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC)  
04050, (PARTIE A) (INACTIF)  
Code d'identification :

Utilisation de produit :

Adhésif / Matériau d'étanchéité d'uréthane à deux composants

Division:

INDUSTRIAL ADHESIVES AND TAPES

---

## 2 Identification des dangers

---

Principaux dangers :

Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, et vision brouillé ou floue.

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptômes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.

Nocif en cas d'inhalation.

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Réaction respiratoire allergique : les signes et les symptômes sont notamment des difficultés respiratoires, une respiration sifflante, la toux et des serremments thoraciques.

Les personnes déjà sensibles aux isocyanates peuvent développer une



ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC) 04050, (PARTIE A) (INACTIF) Page 2 de 9

---

réaction de sensibilisation croisée aux autres isocyanates.  
Voir les sections 7 et 11 pour plus de détails.

---

## 3 Composition/Renseignements sur les Ingrédients

---

Nom Chimique	Numéro CAS	Pourcentage
DIISOCYANATE-4,4' DE DIPHÉNYLMÉTHANE	101-68-8	30 - 60
PRÉPOLYMERE DE DIISOCYANATE ET DE DIPHÉNYLMÉTHANE	68424-09-9	15 - 40
POLY(DIISOCYANATE-4,4' DE DIPHÉNYLMÉTHANE)	25686-28-6	15 - 40
GLYCÉROL ÉTHOXYLÉ ET PROPOXYLÉ - COPOLYMERE DE MDI	59675-67-1	1 - 5

NOTA :

Le pourcentage est exprimé dans le rapport du poids de l'ingrédient contre le poids du produit réglementé.

---

#### 4 Premiers soins

---

En cas de contact avec les yeux :

Rincer les yeux avec une grande quantité d'eau. Si les signes et les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.

En cas de contact avec la peau :

Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Asperger immédiatement la peau à grande eau. Obtenir de l'attention médicale. Laver les vêtements et les chaussures contaminés avant de les réutiliser.

En cas d'inhalation :

Donner de l'air frais. Si des symptômes apparaissent, obtenir de l'attention médicale.

En cas d'ingestion :

Ne pas faire vomir. Faire boire deux verres d'eau. Ne jamais faire absorber quoi que ce soit par voie buccale à une personne sans connaissance. Obtenir immédiatement de l'attention médicale.

---

#### 5 Mesures de lutte contre l'incendie

---

Point d'éclair :  $\geq 143.33$  C TVC

Limite inférieure d'explosibilité (%) : Non applicable

Limite supérieure d'explosibilité (%) : Non applicable

Température d'auto-inflammation : Non applicable

Moyens d'extinction appropriés :

Utiliser des extincteurs avec des agents extincteurs de classe B (exemples : poudre extinctrice B, dioxyde de carbone).



Dangers spécifiques en cas d'incendie :

Ininflammable : matière combustible ordinaire.

Produits résultant de la combustion :

Monoxyde de carbone - Durant la combustion;

Dioxyde de carbone - Durant la combustion;

Oxydes d'azote - Durant la combustion;

Vapeur, gaz ou particule toxique - Durant la combustion;

Risques Peu Communs D'incendie Et D'explosion

Non déterminé

Méthodes de lutte contre l'incendie :

Porter un appareil de protection complet (tenue d'intervention) et un respirateur autonome (SCBA).

Instructions particulières :

Non applicable.

---

## 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

---

Précautions individuelles :

Se référer aux autres sections de cette FTSS pour les renseignements relatifs aux dangers pour la santé et la sécurité, à la protection respiratoire, à la ventilation et à l'équipement de protection individuelle.

Procédures Environnementales

Pas de données disponibles.

Méthodes de nettoyage

Pas de données disponibles.

Interventions en cas de déversement :

Ventiler la zone à l'air frais. Verser une solution isocyanate décontaminante (90 % d'eau, 8 % d'ammoniac concentré et de 2 % de détergent) sur le déversement et laisser agir pendant 10 minutes ou verser de l'eau sur le déversement et laisser agir pendant plus de 30 minutes. Couvrir avec un matériau absorbent. Placer dans un récipient approuvé pour le transport par les autorités compétentes. Ne pas sceller le récipient pendant 48 heures pour éviter que la pression ne s'accumule. Éliminer le matériau recueilli le plus rapidement possible.

---

## 7 Manutention et entreposage

---

Instructions concernant l'entreposage :

Pas de données disponibles.

Matières incompatibles :

Entreposer à l'écart des acides; Eau; Bases fortes.

Ventilation :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.



## 8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

---

### Protection individuelle

---

#### Protection des yeux :

Éviter le contact avec les yeux. Éviter que les yeux entrent en contact avec les vapeurs, les embruns de pulvérisation, le brouillard ou la poussière.

#### Protection des mains :

Une paire de gants constituée du(des) matériau(x) suivant(s) est recommandée: Caoutchouc butyle. Caoutchouc nitrile.

#### Protection de la peau :

Éviter le contact avec la peau. Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau. Sélectionner et porter des gants et/ou des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau selon les résultats d'une évaluation du degré d'exposition. Consulter le fabricant de gants et/ou de vêtements de protection pour la sélection de matériaux compatibles appropriés.

#### Protection respiratoire :

Éviter de respirer la poussière produite par le découpage, le sablage, le meulage ou l'usinage. Ne pas inhaler les vapeurs. Choisissez un des respirateurs homologués par le NIOSH suivants selon les concentrations de contaminants atmosphériques et conformément aux règlements de l'OSHA. Respirateur d'épuration d'air à demi-masque ou à masque complet avec cartouches contre les vapeurs organiques.

#### Ingestion :

Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Laver soigneusement les zones exposées avec de l'eau et du savon.

#### Ventilation recommandée :

Assurer une ventilation extractive appropriée sur les récipients ouverts. Prévoir une ventilation par aspiration à la source adéquate lors du découpage, du sablage, du meulage ou de l'usinage. Ne pas utiliser dans des espaces clos ni là où il y a très peu ou aucun mouvement de l'air.

### Exposition aux ingrédients

---

#### DIISOCYANATE-4,4' DE DIPHÉNYLMÉTHANE (101-68-8)

LD50 (rat, orale) 9200 mg/kg

LC50 (rat, inhalation/4 heures) 178 mg/m<sup>3</sup>

#### Limites d'exposition

ACGIH: MPT 0.005 ppm

#### PRÉPOLYMERE DE DIISOCYANATE ET DE DIPHÉNYLMÉTHANE (68424-09-9)

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

?

ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC) 04050, (PARTIE A) (INACTIF) Page 5 de 9

---

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

POLY(DIISOCYANATE-4,4' DE DIPHÉNYLMÉTHANE) (25686-28-6)

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

GLYCÉROL ÉTHOXYLÉ ET PROPOXYLÉ - COPOLYMERE DE MDI (59675-67-1)

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

---

## 9 Propriétés physiques et chimiques

---

Etat physique, couleur et odeur : Liquide; visqueux Noir; Odeur faible ou non détectable, odeur légèrement aromatique;

Seuil olfactif : Pas de données disponibles.

pH : Non applicable

Point/intervalle d'ébullition :  $\geq 204.44$  C

Point/intervalle de fusion : Non disponible

Tension de vapeur :  $\leq 0.000004$  mm Hg à 20 C

Hydrosolubilité : Négligeable

Masse volumique : 1 - 1.2

Densité de vapeur :  $\geq 1$  Air=1

Composés organiques volatils : 9 g/l EPA24T

2 g/l EPA24T lorsque  
mélangé en proportion 1 :1  
avec la partie B

Vitesse d'évaporation :  $\leq 1$  Se gélifie après son exposition à l'humidité.

Viscosité : Pas de données disponibles.

Pourcentage de matières volatiles : 0.78 en % du poids  
0.13 en % du poids lorsque  
mélangé en proportion 1 :1  
avec la partie B

---

## 10 Stabilité et réactivité

---

Conditions à éviter :

Non déterminé

Matières à éviter :

Eau; Acides forts; Bases fortes.

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone - Durant la combustion;

Dioxyde de carbone - Durant la combustion;



ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC) 04050, (PARTIE A) (INACTIF) Page 6 de 9

---

Oxydes d'azote - Durant la combustion;

Vapeur, gaz ou particule toxique - Durant la combustion;

Stabilité et réactivité :

Stable. Pas de polymérisation dangereuse.

---

## 11 Toxicité

---

Effets en cas de contact avec les yeux :

Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, et vision brouillé ou floue.

Les vapeurs dégagées pendant le séchage du produit peuvent irriter les yeux. Les signes/symptômes peuvent inclure des rougeurs, douleurs, larmolements et une vision trouble ou voilée.

La poussière produite par le découpage, le meulage, le sablage ou l'usinage peut irriter les yeux. Les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs, de l'enflure, de la douleur, une dilacération et une vision trouble ou embrouillée.

Effets en cas de contact avec la peau :

Irritation légère de la peau : les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs localisées, de l'enflure et des démangeaisons.

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptômes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.

Effets en cas d'inhalation :

Nocif en cas d'inhalation.

La poussière provenant du découpage, du meulage, du sablage et de

l'usinage peut irriter le système respiratoire. Les signes et les symptômes sont notamment la toux, des éternuements, des écoulements nasaux, l'enrouement de la voix, la respiration sifflante, des difficultés respiratoires, des douleurs au nez et à la gorge et des réactions non respiratoires comme des douleurs oculaires et des larmolements.

Les vapeurs qui se dégagent pendant le durcissement du produit risquent de causer une irritation des voies respiratoires. Les signes/symptômes peuvent inclure la toux, des éternuements, des écoulements nasals, des maux de tête, des enrouements et des douleurs au nez et à la gorge.

Irritation des voies respiratoires supérieures : les signes et les symptômes sont notamment la toux, des éternuements, des écoulements nasaux, l'enrouement de la voix, la respiration sifflante, des difficultés respiratoires, des douleurs au nez et à la gorge et des réactions non respiratoires comme des douleurs oculaires et des larmolements.

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Réaction respiratoire allergique : les signes et les symptômes sont notamment des difficultés respiratoires, une respiration sifflante, la toux et des serrements thoraciques.



ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC) 04050, (PARTIE A) (INACTIF) Page 7 de 9

---

Effets en cas d'ingestion :

Irritation ou corrosion gastro-intestinale : les signes et les symptômes sont notamment des douleurs buccales et abdominales, la nausée, des vomissements, la diarrhée, une ulcération de la voie gastro-intestinale, des traces de sang dans les selles et des vomissures.

Sensibilisation :

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptômes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Réaction respiratoire allergique : les signes et les symptômes sont notamment des difficultés respiratoires, une respiration sifflante, la toux et des serrements thoraciques.

Les personnes déjà sensibles aux isocyanates peuvent développer une réaction de sensibilisation croisée aux autres isocyanates.

Cancérogénicité :

Pas de données disponibles.

Mutagénicité :

Pas de données disponibles.

Effets sur la reproduction :

Pas de données disponibles.

Énoncés sur les composants :

Pas de données disponibles.

Énoncés sur les produits :

Pas de données disponibles.

---

## 12 Ecologie

---

Données environnementales :

Données d'écotoxicité :

Non déterminé.

Données Ecofate :

Non déterminé.

---

## 13 Elimination

---

Produit en état de vente :

Traiter (durcissement, consolidation ou réaction) le produit en suivant le mode d'emploi. Jeter les déchets complètement traités (ou polymérisés) dans une décharge sanitaire. À titre de méthode d'élimination de rechange, incinérer le produit non séché dans un incinérateur industriel ou commercial en présence de matériau combustible.

Conditionnement du produit :

Pas de données disponibles.

Instructions particulières :



ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC) 04050, (PARTIE A) (INACTIF) Page 8 de 9

---

Étant donné la diversité des règlements, rechercher ceux qui sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant l'élimination.

---

## 14 Transport

---

## Transport des marchandises dangereuses

---

Classification des marchandises dangereuses : Matériau non réglementé

Renseignements spéciaux :: Contacter 3M pour plus de renseignements.

La présente classification relative au transport est fournie à titre de service à la clientèle. Comme expéditeur, VOUS êtes tenu de respecter toutes les lois et tous les règlements applicables au transport, y compris les exigences relatives à la classification et à l'emballage appropriés. Pour établir la classification relative au transport, 3M se fonde sur la formulation des produits, l'emballage, ses politiques et son interprétation des règlements en vigueur qui s'appliquent. 3M ne garantit aucunement l'exactitude des présents renseignements fournis sur la classification. Ces renseignements ne s'appliquent qu'à la classification relative au transport et excluent les exigences en matière d'emballage, d'étiquetage ou d'identification des marchandises. L'emballage d'origine de 3M n'est approuvé que pour l'expédition au Canada par voie terrestre. Si vous expédiez par voie aérienne ou maritime, il est possible que l'emballage ne respecte pas les exigences réglementaires.

## Classification internationale des marchandises dangereuses

---

### 15 Réglementation

---

Classification SIMDUT : D1A, D2A, D2B

NOTA :

Ce produit a été classé en tenant compte des critères de risques énoncés dans la Loi sur les produits contrôlés et cette fiche signalétique santé-sécurité contient tous les renseignements qui y sont relatifs.

Homologation du produit :

Le produit faisant l'objet de cette FSSS ou l'ensemble de ses composants sont répertoriés dans les inventaires des produits chimiques suivants :

TSCA - Loi réglementant les substances toxiques (Étas-Unis)  
PICCS - Inventaire philippin des substances chimiques



-----  
commercialisées

LISC - Liste intérieure des substances du Canada

AICS - Inventaire australien des substances chimiques

KECI - Inventaire des produits chimiques utilisé en Corée

-----  
16 Renseignements complémentaires  
-----

Raison de la réédition :

Les sections et points suivants ont été révisés ou mis à jour.

Nouvelle marque de commerce.(Obsolete)

Les renseignements de la présente fiche signalétique santé-sécurité (FSSS) étaient jugés exacts au moment de sa publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES CONDITIONS OU GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, AUX MODALITÉS D'EXÉCUTION OU AUX USAGES DU COMMERCE. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. Compte tenu des nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application du produit 3M et comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M pour déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

---Fin---



Compagnie 3M Canada

1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757

London, Ontario N6A 4T1

Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222

Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

=====  
Fiche de Données de Sécurité

=====  
No. document : 18-0062-2 Date d'émission : 2010/05/14  
Version no. : 8.00 Remplace FSSS du : 2009/05/06

Tous droits réservés, 1997, Compagnie 3M Canada. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où: (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Préparée par : Les Services de santé et de sécurité environnementale  
de la Compagnie 3M Canada  
Téléphone : (800) 364-3577, Fax : (800) 603-7758, Site web : www.3M.ca

-----  
1 Identification du produit  
-----

Appellation commerciale :  
ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC)  
NP 04050, (PARTIE B) (INACTIF)  
Code d'identification :

Utilisation de produit :  
Adhésif / Matériau d'étanchéité d'uréthane à deux composants  
Division:  
INDUSTRIAL ADHESIVES AND TAPES

-----  
2 Identification des dangers  
-----

Principaux dangers :  
Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, et vision brouillé ou floue.  
Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptômes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.  
Voir les sections 7 et 11 pour plus de détails.

---

### 3 Composition/Renseignements sur les Ingrédients

---

Nom Chimique	Numéro CAS	Pourcentage
POLYOL DE POLYÉTHÉR	9082-00-2	40 - 70
TRIMÉTHYLOLPROPANE PROPOXYLÉ	25723-16-4	10 - 30
TÉTRAKIS (2-HYDROXYPROPYL) ÉTHYLENEDIAMINE	102-60-3	10 - 30
M-XYLENE DIAMINE (ALPHA, ALPHA')	1477-55-0	1 - 5

NOTA :

Le pourcentage est exprimé dans le rapport du poids de l'ingrédient contre le poids du produit réglementé.

---

### 4 Premiers soins

---

En cas de contact avec les yeux :

Rincer les yeux avec une grande quantité d'eau. Si les signes et les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.

En cas de contact avec la peau :

Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Asperger immédiatement la peau à grande eau. Obtenir de l'attention médicale. Laver les vêtements et les chaussures contaminés avant de les réutiliser.

En cas d'inhalation :

Donner de l'air frais. Si des symptômes apparaissent, obtenir de l'attention médicale.

En cas d'ingestion :

Ne pas faire vomir. Faire boire deux verres d'eau. Ne jamais faire absorber quoi que ce soit par voie buccale à une personne sans connaissance. Obtenir immédiatement de l'attention médicale.

---

### 5 Mesures de lutte contre l'incendie

---

Point d'éclair :  $\geq 143.33$  C TVC

Limite inférieure d'explosibilité (%) : Non applicable

Limite supérieure d'explosibilité (%) : Non applicable

Température d'auto-inflammation : Non applicable

Moyens d'extinction appropriés :

Utiliser des extincteurs avec des agents extincteurs de classe B  
(exemples : poudre extinctrice B, dioxyde de carbone).

Dangers spécifiques en cas d'incendie :

Ininflammable : matière combustible ordinaire.

Produits résultant de la combustion :

Monoxyde de carbone - Durant la combustion;

Dioxyde de carbone - Durant la combustion;

?

ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC) NP 04050, (PARTIE B) (INACTIF) Page 3 de 9

---

Oxydes d'azote - Durant la combustion;

Risques Peu Communs D'incendie Et D'explosion

Non déterminé

Méthodes de lutte contre l'incendie :

Porter un vêtement de protection intégrale comprenant : casque, système de protection respiratoire autonome commandé par pression, tablier et pantalons de sécurité, bandes de resserrement autour des bras, de la taille et des jambes, masque facial et cagoule de protection de la tête.

Instructions particulières :

Non applicable.

---

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

---

Précautions individuelles :

Observer les mesures de précaution indiquées dans les autres sections.

Procédures Environnementales

Pas de données disponibles.

Méthodes de nettoyage

Pas de données disponibles.

Interventions en cas de déversement :

Ventiler la zone à l'air frais. Confiner le déversement. Ramasser le plus de produits déversés possibles. Nettoyer les résidus avec un solvant organique approprié. Lire et respecter les précautions d'emploi mentionnées sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité du solvant. Placer dans un récipient fermé approuvé pour le transport par les autorités compétentes.

---

7 Manutention et entreposage

-----  
Instructions concernant l'entreposage :

Pas de données disponibles.

Matières incompatibles :

Entreposer à l'écart des acides; Entreposer à l'écart des oxydants.

Ventilation :

Pas de données disponibles.

Mode d'emploi :

Eviter le contact avec les oxydants.



ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC) NP 04050, (PARTIE B) (INACTIF) Page 4 de 9

-----  
8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle  
-----

Protection individuelle  
-----

Protection des yeux :

Éviter le contact avec les yeux. Éviter que les yeux entrent en contact avec les vapeurs, les embruns de pulvérisation, le brouillard ou la poussière.

Protection des mains :

Une paire de gants constituée du(des) matériau(x) suivant(s) est recommandée: Caoutchouc butyle.

Protection de la peau :

Eviter le contact avec la peau. Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau. Sélectionner et porter des gants et/ou des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau selon les résultats d'une évaluation du degré d'exposition. Consulter le fabricant de gants et/ou de vêtements de protection pour la sélection de matériaux compatibles appropriés.

Protection respiratoire :

Eviter l'inhalation des vapeurs, brouillards et pulvérisations. Éviter de respirer la poussière produite par le découpage, le sablage, le meulage ou l'usinage. Choisissez un des respirateurs homologués par le NIOSH suivants selon les concentrations de contaminants atmosphériques et conformément aux règlements de l'OSHA. Respirateur d'épuration d'air à demi-masque ou à masque complet avec cartouches contre les vapeurs organiques.

Ingestion :

Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Laver soigneusement les zones exposées avec de l'eau et du savon.

Ventilation recommandée :

Prévoir une ventilation par aspiration à la source adéquate lors du découpage, du sablage, du meulage ou de l'usinage.

Exposition aux ingrédients

---

POLYOL DE POLYÉTHÈRE (9082-00-2)

Données sur les ingrédients

Pas de données disponibles.

LD50 (rat, orale) > 10 g/kg

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

TRIMÉTHYLOLPROPANE PROPOXYLÉ (25723-16-4)

Données sur les ingrédients

Pas de données disponibles.

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

?

ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC) NP 04050, (PARTIE B) (INACTIF) Page 5 de 9

---

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

TÉTRAKIS (2-HYDROXYPROPYL)ÉTHYLENEDIAMINE (102-60-3)

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

M-XYLENE DIAMINE (ALPHA, ALPHA') (1477-55-0)

Données sur les ingrédients

LD50 (rat, peau): 2000 mg/kg

LC50 (femelle rat, inhalation(aérosol)/4 heures) : 0.8 mg/l

LD50 (rat, orale) 980 mg/kg

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

ACGIH : Valeur maximale (le contact avec la peau contribue à l'exposition au produit) 0.1 mg/m<sup>3</sup>

---

## 9 Propriétés physiques et chimiques

---

Etat physique, couleur et odeur : Liquide; visqueux Clair;  
légère odeur d'ammoniac

Seuil olfactif : Pas de données disponibles.

pH : Non applicable

Point/intervalle d'ébullition :  $\geq 210$  C

Point/intervalle de fusion : Non disponible

Tension de vapeur : Non applicable

Hydrosolubilité : Négligeable

Masse volumique : 1 - 1.1

Densité de vapeur :  $\geq 1$  Air=1

Composés organiques volatils : 5 g/l EPA24T  
2 g/l EPA24T lorsque  
mélangé en proportion 1:1  
avec la partie A

Vitesse d'évaporation :  $\leq 1$  Eau = 1

Viscosité : 1,400 - 1,800 centipoise

Pourcentage de matières volatiles : 0.49 en % du poids  
0.13 en % du poids lorsque  
mélangé en proportion 1:1  
avec la partie A



ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC) NP 04050, (PARTIE B) (INACTIF) Page 6 de 9

---

## 10 Stabilité et réactivité

---

Conditions à éviter :  
Non déterminé

Matières à éviter :  
Acides forts; Oxydants forts

Produits de décomposition dangereux :  
Monoxyde de carbone - Durant la combustion;  
Dioxyde de carbone - Durant la combustion;  
Oxydes d'azote - Durant la combustion;

Stabilité et réactivité :  
Stable. Pas de polymérisation dangereuse.

---

## 11 Toxicité

-----  
Effets en cas de contact avec les yeux :

La poussière produite par le découpage, le meulage, le sablage ou l'usinage peut irriter les yeux. Les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs, de l'enflure, de la douleur, une dilacération et une vision trouble ou embrouillée.

Les vapeurs dégagées pendant le séchage du produit peuvent irriter les yeux. Les signes/symptômes peuvent inclure des rougeurs, douleurs, larmoiments et une vision trouble ou voilée.

Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, et vision brouillé ou floue.

Effets en cas de contact avec la peau :

Irritation légère de la peau : les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs localisées, de l'enflure et des démangeaisons.

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptômes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.

Effets en cas d'inhalation :

La poussière provenant du découpage, du meulage, du sablage et de l'usinage peut irriter le système respiratoire. Les signes et les symptômes sont notamment la toux, des éternuements, des écoulements nasaux, l'enrouement de la voix, la respiration sifflante, des difficultés respiratoires, des douleurs au nez et à la gorge et des réactions non respiratoires comme des douleurs oculaires et des larmoiments.

Les vapeurs qui se dégagent pendant le durcissement du produit risquent de causer une irritation des voies respiratoires. Les signes/symptômes peuvent inclure la toux, des éternuements, des écoulements nasals, des maux de tête, des enrouements et des douleurs au nez et à la gorge.

Irritation des voies respiratoires supérieures : les signes et les symptômes sont notamment la toux, des éternuements, des écoulements



nasaux, l'enrouement de la voix, la respiration sifflante, des difficultés respiratoires, des douleurs au nez et à la gorge et des réactions non respiratoires comme des douleurs oculaires et des larmoiments.

Effets en cas d'ingestion :

Irritation ou corrosion gastro-intestinale : les signes et les

symptômes sont notamment des douleurs buccales et abdominales, la nausée, des vomissements, la diarrhée, une ulcération de la voie gastro-intestinale, des traces de sang dans les selles et des vomissures.

Sensibilisation :

Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptômes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.

Cancérogénicité :

Pas de données disponibles.

Mutagénicité :

Pas de données disponibles.

Effets sur la reproduction :

Pas de données disponibles.

Énoncés sur les composants :

Pas de données disponibles.

Énoncés sur les produits :

Pas de données disponibles.

---

## 12 Ecologie

---

Données environnementales :

Données d'écotoxicité :

Pas de données disponibles.

Données Ecofate :

---

## 13 Elimination

---

Produit en état de vente :

Jeter les déchets complètement traités (ou polymérisés) dans une décharge sanitaire. À titre de méthode d'élimination de rechange, incinérer le produit non séché dans un incinérateur industriel ou commercial en présence de matériau combustible.

Conditionnement du produit :

Pas de données disponibles.

Instructions particulières :

Étant donné la diversité des règlements, rechercher ceux qui sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant l'élimination.



RAPIDE DURAMIX(MC) NP 04050, (PARTIE B) (INACTIF)

---

---

14 Transport

---

Transport des marchandises dangereuses

---

Classification des marchandises dangereuses : Matériau non réglementé

Instructions particulières : Ce produit n'est pas réglementé par le U.S. DOT, IATA or IMO.

Renseignements spéciaux :: Contacter 3M pour plus de renseignements.

La présente classification relative au transport est fournie à titre de service à la clientèle. Comme expéditeur, VOUS êtes tenu de respecter toutes les lois et tous les règlements applicables au transport, y compris les exigences relatives à la classification et à l'emballage appropriés. Pour établir la classification relative au transport, 3M se fonde sur la formulation des produits, l'emballage, ses politiques et son interprétation des règlements en vigueur qui s'appliquent. 3M ne garantit aucunement l'exactitude des présents renseignements fournis sur la classification. Ces renseignements ne s'appliquent qu'à la classification relative au transport et excluent les exigences en matière d'emballage, d'étiquetage ou d'identification des marchandises. L'emballage d'origine de 3M n'est approuvé que pour l'expédition au Canada par voie terrestre. Si vous expédiez par voie aérienne ou maritime, il est possible que l'emballage ne respecte pas les exigences réglementaires.

Classification internationale des marchandises dangereuses

---

---

15 Réglementation

---

Classification SIMDUT : D2B

NOTA :

Ce produit a été classé en tenant compte des critères de risques énoncés dans la Loi sur les produits contrôlés et cette fiche signalétique santé-sécurité contient tous les renseignements qui y sont relatifs.

Homologation du produit :

Le produit faisant l'objet de cette FSSS ou l'ensemble de ses

composants sont répertoriés dans les inventaires des produits chimiques suivants :

- PICCS - Inventaire philippin des substances chimiques commercialisées
- TSCA - Loi réglementant les substances toxiques (Étas-Unis)

?

ADHÉSIF DE RENFORT SMC ET FIBRE DE VERRE A PRISE RAPIDE DURAMIX(MC) NP 04050, (PARTIE B) (INACTIF) Page 9 de 9

---

AICS - Inventaire australien des substances chimiques  
LISC - Liste intérieure des substances du Canada  
KECI - Inventaire des produits chimiques utilisé en Corée

---

#### 16 Renseignements complémentaires

---

##### Raison de la réédition :

Les sections et points suivants ont été révisés ou mis à jour.  
Nouvelle marque de commerce.(Obsolete)

Les renseignements de la présente fiche signalétique santé-sécurité (FSSS) étaient jugés exacts au moment de sa publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES CONDITIONS OU GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, AUX MODALITÉS D'EXÉCUTION OU AUX USAGES DU COMMERCE. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. Compte tenu des nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application du produit 3M et comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M pour déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

---Fin---

?

