

SECTION 1 - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				CATÉGORIE DE FORMATION	
W				05501	
NOM/IDENTIFICATEUR DU PRODUIT REARVIEW MIRROR ADHESIVE KIT ACTIVATOR			DÉPARTEMENT/SECTION		NUMÉRO DE CONTRÔLE CN36088
NUMÉRO DE PIÈCE DU GENERAL MOTORS DU CANADA 89020893					INCENDIE : ÉLEVÉ
NOM DU FABRICANT PERMATEX INC			NOM DU FOURNISSEUR GENERAL MOTORS OF CANADA		
NUMÉRO CIVIQUE 10 COLUMBUS BLVD					CORROSION : AUCUN
NUMÉRO CIVIQUE 1908 COLONEL SAM DRIVE					CONTACT : MINIME
RISQUE A LA SANTÉ: MINIME					
VILLE HARTFORD	PROVINCE/ÉTAT PAYS CT USA	VILLE OSHAWA	PROVINCE/ÉTAT PAYS ONTARIO CANADA		
CODE POSTAL 06106	NO. DE TÉLÉPHONE D'URGENCE 877-376-2839	CODE POSTAL L1H 8P7	NO. DE TÉLÉPHONE D'URGENCE 905-644-7091		
IDENTIFICATEUR DU PRODUIT GM DU CANADA REARVIEW MIRROR ADHESIVE KIT ACTIVATOR					
NOM CHIMIQUE PAS DISPONIBLE			NOM COMMERCIAL PART OF REARVIEW MIRROR ADHESIVE KIT PN89020893		
FAMILLE CHIMIQUE PAS DISPONIBLE		FORMULE CHIMIQUE PAS DISPONIBLE		POIDS MOLÉCULAIRE PAS DISPONIBLE	
USAGE DU PRODUIT PAS DISPONIBLE					
DESIGNATION POUR LE TRANSPORT ISOPROPANOL SOLUTION			NUMÉRO ONU UN1219	CLASSE/DIVISION 3	GROUP D'EMBALLAGE II
PRODUIT CONTRÔLÉ SIMDUT OUI		SIMDUT CATÉGORIE B - MATIÈRES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES D - MATIÈRES TOXIQUES ET INFECTIEUSES			
SIMDUT DIVISION 2 - LIQUIDES INFLAMMABLES 2 - MATÉRIEAUX QUI CAUSENT D'AUTRES EFFETS TOXIQUES			SIMDUT SUBDIVISION B - MATIÈRES TOXIQUES		
SECTION 2 - INGRÉDIENTS DANGEREUX					
INGRÉDIENTS	% OU PLAGE	ONU OU NUMÉRO CAS	GVEA 8 HEURES PPM MG/M3	GVEA 15 MINUTE PPM MG/M3	GVEA MAXIMALE PPM MG/M3
(R) ISOPROPYL ALCOHOL (2 PROPANOL)	95-100	67-63-0	400	500 1225	2000
STODDARD SOLVENT (VAR SOL)	1-10	8052-41-3	525	1575	2625
ORGANO COPPER SALT	< 1	22221-10-9			
NEODECANOIC ACID COPPER SALT	< 1	68084-48-0			
CARBOXYLIC ACIDS COPPER SALTS	< 1	85737-14-0			
SECTION 3 - CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES					
POINT D'ÉBULLITION 180°F	POINT DE CONGÉLATION PAS DISPONIBLE		POIDS SPÉCIFIQUE 0.79		
PRESSION DE VAPEUR 32 MM HG @68°F	DENSITÉ DE LA VAPEUR 2.1 @20°C		DENSITÉ PAS DISPONIBLE		
SOLUBILITÉ DANS L'EAU 95 @10°C	VOLATILITÉ, % PAR VOLUME APPROX. 97		TAUX D'ÉVAPORATION 7.7 (N BUT ACT)		
PH NON APPLICABLE	ÉTAT PHYSIQUE LIQUIDE	COEFF. DE RÉPARTITION PAS DISPONIBLE		SEUIL DE L'ODEUR PAS DISPONIBLE	
ODEUR ET APPARENCE CLEAR LIQUID, ALCOHOLIC ODOUR					
SECTION 4 - RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION					
POINT D'ÉCLAIR ET MÉTHODE DE DÉTERMINATION 53°F TCC	SEUIL MINIMAL D'INFLAMMABILITÉ 2.0 %		SEUIL MAXIMAL D'INFLAMMABILITÉ 12.0 %		
TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION PAS DISPONIBLE	SENSIBILITÉ AUX CHOCs PAS DISPONIBLE		SENSIBILITÉ A UNE DÉCHARGE STATIQUE PAS DISPONIBLE		

NON-IDENTIFIÉ/IDENTIFIÉ DU PRODUIT REARVIEW MIRROR ADHESIVE KIT ACTIVATOR	DÉPARTEMENT/SECTION	NUMÉRO DE CONTRÔLE CN36088
--	---------------------	-------------------------------

INFLAMMABILITÉ
 Ces produits présentent un grand danger d'incendie et un danger modéré d'explosion, lorsqu'exposés à la chaleur ou à une flamme nue. Lorsqu'exposés à une chaleur extrême, les contenants fermés peuvent éclater à cause de l'accumulation de pression de la vapeur. Les vapeurs de ces produits, plus lourdes que l'air, peuvent glisser le long des surfaces jusqu'à des points d'allumage éloignés et causer un retour de flamme. Les vapeurs peuvent s'allumer avec explosion à température ambiante.

MOYENS D'EXTINCTION
 Utiliser du gaz carbonique, un produit chimique sec ou de la mousse à base d'alcool pour éteindre. L'eau peut être utilisée sous forme de brouillard uniquement. Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les contenants exposés et les environs.

PRÉCAUTIONS SPÉCIALES
 Les préposés aux incendies doivent utiliser des appareils respiratoires autonomes et se couvrir entièrement de vêtements protecteurs.

PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION
 La combustion dans l'air peut produire des vapeurs et des gaz toxiques.

SECTION 5 - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE
 Les produits sont stables lorsque dans des contenants fermés, soumis à des méthodes normales d'entreposage et de manutention, tel que précisé ci-dessus.

INCOMPATIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ
 Incompatible avec des agents d'oxidation énergiques (ex.: fluor, chlore et acide sulfurique).

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX
 OXIDES OF CARBON, IRRITATING VAPOURS

SECTION 6 - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS BIOLOGIQUES
 Ces produits sont des déprimants du système nerveux central (le degré de conscience et de vivacité mentale peut s'en trouver abaissé). L'inhalation répétée de concentrations excessivement élevées de brouillards ou de vapeurs de ces produits peut endommager le foie et les reins. L'inhalation répétée ou prolongée de concentrations élevées de ce produit peut causer des dommages permanents au cerveau et au système nerveux. La quantité de ce produit pouvant être absorbée par la peau n'est pas suffisante pour causer des effets toxiques. Cependant, une exposition prolongée au liquide peut provoquer des irritations ou la destruction des tissus adipeux.

DOSE LÉTHALE 50% (DL50) PAS DISPONIBLE	CONCENTRATION LÉTHALE 50% (CL50) PAS DISPONIBLE
--	---

PROPRIÉTÉ IRRITANTE
 MAY CAUSE EYE, SKIN, AND RESPIRATORY IRRITATION

SENSIBILISATION AU PRODUIT
 PAS DISPONIBLE

PRODUITS SYNERGIQUES
 PAS DISPONIBLE

CANCÉROGÉNÉCITÉ
 Ne contient pas d'ingrédients qui sont classifiés cancérigènes par le critère du SIMDUT.

EFFETS SUR LA REPRODUCTION
 PAS DISPONIBLE

TÉRATOGENICITÉ
 PAS DISPONIBLE

MUTAGÉNÉCITÉ
 PAS DISPONIBLE

NOM/IDENTIFICATEUR DU PRODUIT

DEPARTEMENT/SECTION

NUMERO DE CONTROLE

REARVIEW MIRROR ADHESIVE KIT ACTIVATOR

CN3608B

SECTION 7

EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUE AU PRODUIT

PREMIERS SOINS

VOIES D'ABSORPTION: INHALATION

L'inhalation de ces produits à des niveaux recommandés dans le "Guide des valeurs d'exposition admissibles" peut irriter légèrement le nez et la gorge. L'inhalation des concentrations provoque des effets allant des maux de tête, étourdissements, perte de coordination, narcose (sommolence), selon qu'elles soient de plus en plus élevées par rapport au niveau recommandé dans le "Guide des valeurs d'exposition admissibles".

PREMIERS SOINS

Amener la personne au grand air. Rétablir ou aider la respiration s'il y a lieu. Demander des soins médicaux.

VOIES D'ABSORPTION: DERMIQUE

Le contact avec la peau provoque une sensation de brûlure ou de douleur aigue. L'exposition prolongée ou répétée peut irriter la peau et la déshydrater, ce qui peut entraîner des fissures et une dermatite.

Laver la partie exposée, avec du savon et de l'eau chaude. Si l'irritation persiste, demander des soins médicaux.

VOIES D'ABSORPTION: OCULAIRE

Tout contact de la solution ou du brouillard avec les yeux peut causer une irritation grave, des larmes et une vision brouillée. Tout contact du liquide avec les yeux peut provoquer une conjonctivite (inflammation de l'intérieur de la paupière).

Arroser IMMÉDIATEMENT les yeux avec d'abondantes quantités d'eau, en maintenant les paupières ouvertes avec le pouce et l'index. Continuer pendant 15 minutes. Demander des soins médicaux après avoir arrosé.

VOIES D'ABSORPTION: INGESTION

L'ingestion provoque des sensations de brûlure de l'appareil digestif accompagnées de nausées, vomissements, saignements et dépression du système nerveux central (niveau de conscience et vivacité mentale peuvent être abaissés). La dose simple orale mortelle est approximativement 260 ml (9 oz liq.).

Demander IMMEDIATEMENT des soins médicaux. Ne pas provoquer le vomissement. Faire boire 3 verres de lait ou d'eau, ou davantage, SEULEMENT si la victime est consciente.

SECTION 8 - MESURES PRÉVENTIVES

MATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION

GANTS

Il est recommandé d'utiliser des gants de caoutchouc de nitrile sans couture pour manipuler ces produits.

APPAREIL RESPIRATOIRE

Lorsque demandé par un employé, utiliser le respirateur pour vapeurs organiques approuvé par NIOSH/MSHA (NIOSH TC-23-C).

APPAREIL OCULAIRE

Porter des lunettes protectrices ou un écran facial de plastique pour produits chimiques, s'il y a lieu, afin de prévenir tout contact.

CHAUSSURES

VETEMENTS

AUTRES

CONTROLE MÉCANIQUE

NON/IDENTIFICATION DU PRODUIT

DEPARTEMENT/SECTION

NUMERO DE CONTROLE

REARVIEW MIRROR ADHESIVE KIT ACTIVATOR

CN36088

PROCÉDURES EN CAS DE FUITES OU DE DÉVERSEMENTS FAIBLES

Supprimer toute source d'allumage, lorsqu'une petite quantité du produit est répandue.

Empêcher le produit répandu de s'étendre.

Aérer les lieux.

Éviter tout contact avec ces produits.

Utiliser des gants protecteurs en caoutchouc de nitrile ou en néoprène.

NE PAS absorber avec des copeaux de bois ou du bran de scie.

Eponger au balai à franges, essuyer ou faire pénétrer dans une matière absorbante.

Avant l'élimination, déposer la matière absorbante dans des contenants appropriés, couverts et étiquetés.

Arroser les résidus avec de grandes quantités d'eau.

Imbiber la matière absorbante utilisée avec de l'eau avant l'élimination.

Lorsque demandé par un employé, utiliser le respirateur pour vapeurs organiques approuvé par NIOSH/MSHA (NIOSH TC-23-C).

PROCÉDURES EN CAS DE FUITES OU DE DÉVERSEMENTS IMPORTANTS

Avertir le personnel de la sécurité et le Service d'ingénierie de l'environnement, lorsqu'une grande quantité du produit est répandue.

Supprimer toute source d'allumage.

Empêcher le produit répandu de s'étendre.

Aérer les lieux pour éviter l'accumulation de concentration dans l'air.

Interdire aux employés non protégés l'accès au secteur pendant le nettoyage du produit répandu.

Utiliser un appareil respiratoire autonome ou d'adduction d'air conjointement à des lunettes de sécurité pour produits chimiques (ou un écran facial), des gants de caoutchouc, un tablier de caoutchouc ou des vêtements protecteurs, ainsi que des bottes de caoutchouc.

NE PAS absorber avec des copeaux de bois ou du bran de scie.

Absorber le produit répandu avec une matière absorbante inerte comme l'argile ou le "Speedi Dri".

Peut être également enlevé avec un aspirateur à matières liquides.

Ramasser avec une pelle, et déposer dans un contenant approprié, aéré et étiqueté.

Arroser les résidus avec de grandes quantités d'eau.

Imbiber la matière absorbante utilisée avec de l'eau avant l'élimination.

Ne pas laisser le produit pénétrer dans un espace confiné, comme un égout, car une explosion peut se produire.

Prévenir les fuites dans les égouts et conduites d'eau.

MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Consulter le Service d'ingénierie de l'environnement pour les méthodes locales d'élimination.

PROCÉDURES DE MANIPULATION ET ÉQUIPEMENT

Les brouillards ou les vapeurs de ces produits peuvent causer de l'irritation lorsqu'on y est exposé; donc, veiller à ce que ces produits ne dégagent pas de brouillard ou de vapeurs.

Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards.

Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau.

Relier les contenants de métal et les mettre à la masse pour transvaser les liquides.

Utiliser des contenants de sécurité étiquetés pour manipuler les petites quantités.

Utiliser SEULEMENT des outils électriques de Classe 1, Division 1, Groupe D dans les lieux de manutention.

Ne pas allouer plus de 5 pouces (13 cm) de chute libre au liquide, lors du transvasement d'un contenant métallique à un autre.

Ne pas fumer dans les lieux de manutention.

Ne pas utiliser ces produits dans un espace confiné, à moins d'observer les directives d'accès à l'espace confiné.

Ne pas appliquer sur des surfaces plus chaudes que 40C/105F (chaudes au toucher).

Ne pas chauffer ce produit.

Ne pas vaporiser ce produit à moins d'être dans une chambre à peinture ventilée ou sous ventilation d'échappement locale.

Ouvrir les contenants lentement afin de libérer tout excès de pression.

Les employés qui manipulent ces produits doivent se laver les mains soigneusement à l'eau et au savon avant de manger, fumer ou aller à la salle de toilette.

NOM/IDENTIFICATEUR DU PRODUIT
 REARVIEW MIRROR ADHESIVE KIT ACTIVATOR

DEPARTEMENT/SECTION

NUMERO DE CONTROLE

CN36088

PRECAUTIONS D'ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais, sec, bien aéré, loin de toute source de chaleur et d'allumage.
 Entreposer dans un endroit approuvé pour entreposage des liquides inflammables.
 Utiliser SEULEMENT des outils électriques de Classe 1, Division 1, Groupe D dans les lieux d'entreposage.
 Entreposer loin d'agents énergiques d'oxydation (par ex. fluorure, chlorure et acide sulfurique).
 S'abstenir de fumer dans les lieux d'entreposage.
 S'assurer que les contenants soient fermés hermétiquement.
 Protéger les contenants contre les dommages.
 Entreposer seulement dans des contenants étiquetés.
 Ne pas utiliser les contenants vides à d'autres fins.
 Les contenants de ce produit peuvent présenter un danger une fois vides.
 Toutes les mises en garde de cette fiche doivent être observées, car les contenants vides contiennent des résidus (vapeur, liquide).

COMMENTAIRES

SECTION 9 - RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

PRÉPARÉE PAR:
 DEP. D'HYGIENE INDUSTRIELLE DE GM DU CANADA

NO. DE TÉLÉPHONE
 (905) 644-6013

DATE
 09-07-06