LE DRAP MATERIEL DE DONNEES DE SURETE

SECTION 1 - LE PRODUIT CHIMIQUES ET L'IDENTIFICATION DE COMPAGNIE

Produit:	DE-1, DE-2, DE-25, DE-3, DEB-2, DEB-3, DEC-3, DEC-3GM, DEK-3, DEK-3BK, DEK-3H DEP-1, DEP-3, DKC-3, TA-2, TA-2ML, TM-2, TM-2BG, TM-2BR, TM-2PP, CEK-3OL	Le Nom de commerce:	Door-Ease Stick Lubricant
Fabricant:	AGS Company	Le Nom Commun:	Stick Lubricant
Adresse:	2651 Hoyt St		
La ville/ déclare/ la fermeture éclair	Muskegon Hts., MI 49444		
Téléphone:	800-253-0403		
Téléphone:	231-733-2101	La Date originale:	11/7/1981
FAX:	231-733-1784	La révision No.	9 Date 12/10/2012
Cas urgent de transport:	CHEM-TEL		
Téléphone:	800-255-3924		

SECTION 2 - la COMPOSITION/L'INFORMATION SUR LES INGREDIENTS

ARTICLE		CAS NUMEROTENT	WT/WT % MOINS QUE
	1 Mineral Oil Hydrotreated (Severe)	64742-52-5	15-40
	2 Paraffin	64742-51-4	15-40

ARTICLE	L'EXPOSITION LIMITE					
	TLV-TWA	ACGIH	TLV-STEL	OSHA	OSHA	PEL-CEILING
1		5 mg/m ³	10 mg/m ³	5 mg/m ³		N.E.
2		2 mg/m ³ fume	N.E.	2 mg/m ³ fume		N.E.

(Voir Section 16 pour la légende d'abréviation)

SECTION 3 - L'IDENTIFICATION DE DANGERS

LE CONTACT D'OEIL :	Peut irriter et peut causer la douleur, déchirer, rougir et grossir.
LE CONTACT DE PEAU :	Le contact prolongé peut avoir pour résultat l'irritation.
L'INHALATION :	Aucun aucun n'a prévu.
L'INGESTION :	Ce matériel peut être nuisible si avalé.
LES DANGERS CHRONIQUES :	Il n'y a pas d'usages prévisibles du produit que menerait à l'exposition chronique.
Primary Route(s) of Entry	La peau et l'oeil contactent ou l'ingestion.

SECTION 4 - les PREMIERS SECOURS MESURENT

- LE CONTACT D'OEIL : tout de suite rincer des yeux avec assez d'eau. Obtenir l'attention médicale, s'irritation persiste
- LE CONTACT DE PEAU : tout de suite rincer avec assez d'eau. Enlever le vêtement. Obtenir attentioni médical mmediately. Laver le vêtement séparément avant de remploie.
- L'INHALATION : Enlever à l'air frais. Si ne respirant pas, donne la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donne de l'oxygène. Obtenir l'attention médicale immédiate.
- L'INGESTION : Obtenir l'attention médicale tout de suite. Si avalé, ne PAS persuader le vomissement. Donner un verre à la victime d'eau ou de lait. Appeler un médecin ou un centre de contrôle de poison tout de suite. Ne jamais n'importe donner quoi par

SECTION 5 - les FEUX COMBATTANT DES MESURES

Point d'éclat:	380°F	193°C	ABAISSER LA LIMITE EXPLOSIVE :	N.D.	%
			LA LIMITE EXPLOSIVE SUPERIEURE :	N.D.	%
La Température d'Allumage d'auto:		N.D.			

LE DRAP MATERIEL DE DONNEES DE SURETE

Presse éteignant: La mousse d'alcool, CO2 Sèche chimique, la mousse, le brouillard d'eau

LE FEU INSOLITES ET DANGERS D'EXPLOSION : Le produit peut produire de la fumée dense des pétroles brûlant.

SPECIAL FIREFIGHTING PROCEDURES: LE NIOSH/MSHA d'usure a approuvé a contenu automatiquement le masque à oxygène et l'engrenage protectif.

SECTION 6 - LE RELACHEMENT ACCIDENTEL MESURE

RECOVERY PROCEDURES: Le grattoir en haut matériel et place dans un récipient de gaspillage chimique.

SECTION 7 - CONTROLANT ET L'EMMAGASINAGE

LE MANIEMENT : se Laver à fond après avoir contrôlé

EMMAGASINAGE : Eviter la chaleur, les étincelles, et la flamme.

SECTION 8 - L'EXPOSITION CONTROLE/LA PROTECTION PERSONNELLE

L'INGENIERIE CONTROLE : Aucuns contrôles de spécial ont eu besoin de quand utilisé dans la forme fournie.

PROTECTION RESPIRATOIRE : Pour la plupart des conditions, aucune protection respiratoire devrait être eu besoin de, cependant, si l'haute concentration de vapeur doit développer, doit utiliser un NIOSH a approuvé le respirateur de vapeur organique

ECORCHER LA PROTECTION : Où le contact est probable, l'usure gants résistantes chimiques.

EXAMINER LA PROTECTION : Porter les lunettes de sûreté avec les protections ou les lunettes protectrices latérales.

L'AUTRE EQUIPEMENT PROTECTIF : L'oeil se lave dans le secteur de travail.

PRATIQUES HYGIENIQUES : Laver des mains avant de manger. Enlever le vêtement contaminé et laver avant de remploi l'usage seulement dans un puits a ventilé le secteur. Suivre tout MSD/les précautions d'étiquette même après le récipient sont vidées parce qu'ils peuvent retenir les résidus de produit. Eviter contact prolongé ou répété avec les yeux, la peau, et le vêtement.

SECTION 9 - LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

GAMME BOUILLANT	572-575°F 300-302°C	DENSITE DE VAPEUR :	Est plus lourd que l'air
ODEUR	Pétrole	SEUIL D'ODEUR	N.D.
APPARENCE	La Cire de bronzage, le Solide	TAUX D'EVAPORATION	Est plus lent que l'Acétate de Butyl
LA SOLUBILITE DANS H2O	Insoluble	MELT POINT	162°F, ASTM D127
GELER LE POINT	N.A.	GRAVITE SPECIFIQUE	0.75
PRESSION DE VAPEUR	N.D.	pH @ 0.0%	N.A.
ETAT PHYSIQUE	le Solide	VISCOSITE :	N.A.
LE COEFFICIENT D'EAU/HUILE LA DISTRIBUTION :	Négligeable		

(Voir Section 16 pour la légende d'abréviation)

SECTION 10 - la STABILITE ET LA REACTIVITE

LES CONDITIONS POUR EVITER : Les sources d'allumage.

INCOMPATIBILITE : Les oxydes de carbone et d'azote.

LES PRODUITS HASARDEUX DE DECOMPOSITION. Les oxydes de carbone, l'azote et la silice.

POLYMERISATION HASARDEUSE : N'arrivera pas sous les conditions normales

STABILITE : Ce produit est stable sous les conditions d'emmagasinement normales.

SECTION 11 - LES PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

Produit	LD-50	5000 mg/kg	Produit	LC-50	No Data	ppm
---------	-------	------------	---------	-------	---------	-----

LE DRAP MATERIEL DE DONNEES DE SURETE

LA DROITE DE PENNSYLVANIE-A-Sait

Le suivre les ingrédients sans risque sont présents dans le produit à plus grand que 3% :

	NOM CHIMIQUE	CAS NUMEROTENT
	Paraffin	64742-51-4
	Microcrystalline Wax	64742-42-3
	Tallow	61789-97-7

LA PROPOSITION DE CALIFORNIE 65 :

AVERTISSEMENT : Le () a noté au dessous de et contenu dans ce produit, sont savoir à l'état de Californie pour causer le cancer, les défauts de naissance ou l'autre mal reproducteur.

	NOM CHIMIQUE	CAS NUMEROTENT
Aucune Proposition 65 produits chimiques existent dans ce produit		

REGLEMENTS INTERNATIONAUX : COMME SUIT -

CANADIAN WHMIS:

Ce MSDS a été préparé en conformité avec les Règlements de Produit Contrôlés sauf l'usage des 16 en-têtes.

LA CLASSE CANADIENNE DE WHMIS : Aucune information disponible.

WHMIS LABEL: Emballé sous les Produits chimiques de Consommateur et les Règlements de Récipient.

SECTION 16 - L'AUTRE INFORMATION

HMIS CLASSEMENTS :	Santé	0	Inflammabilité	1	Danger physique	0	PPE	A
NFPA	Santé	0	Inflammabilité	1	Réactivité	0		

LES COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS (VOCS) : 0 lbs / gal 0 grams / liter

LEGENDE : N.A. Pas Applicable N.E. Non Etabli
N.D. Pas Résolu

Le refus : L'information a contenu en ceci est la base sur availabel de données. Cependant, aucune garantie est expressor a impliqué en ce qui concerne la précision des données ou les résultats obtenus de l'usage de cela. Parce que l'information a contenu en ceci peut être appliqué sous les conditions au delà de notre contrôle, nous ne suppose pas de responsabilité pour son usage.