



FICHE SIGNALÉTIQUE
947-01 / 947-01W / 947-05 / 947-05W

Canutec 1-613-996-6666 (24 heures)

1. PRODUIT CHIMIQUE ET FOURNISSEUR

Identification du produit : 947-01 / 947-01W / 947-05 / 947-05W
Nom du produit : Masquage pour chambre à peinture
Famille chimique : Mélange
Fournisseur/Fabricant : Auto-Chem Inc.
33 de Lyon
Repentigny, QC, Canada
J5Z 4Z3
Tel : 450-654-9292
Fax : 450-654-0633
www.autochem.com
Contact : Jean Dagenais

2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Ingrédient	CAS	Pourcentage	Limites d'exposition
Polymère vinyle-acrylique rat, oral	25067-01-0	15 – 40	LD50 >2000 mg/kg,
Phosphate de tributoxyéthyle	78-51-3	1 – 5	LD50 >2000 mg/kg, rat, cutané LD50 3000 mg/kg, rat, oral LD50 >5000 mg/kg, rat, cutané LC50 30 mg/l/4hrs, rat

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Effets aigus potentiels sur la santé :

Yeux : Le contact direct avec les yeux peut causer un inconfort temporaire avec une légère rougeur et de la sécheresse.
Peau : Une exposition courte est essentiellement non irritante. Un contact prolongé peut causer une irritation cutanée avec de la rougeur. Le latex peut coller à la peau et causer une irritation lors de l'enlèvement.
Inhalation : Dans les endroits mal ventilés, il peut y avoir accumulation de vapeurs ou brouillards, causant une irritation des voies respiratoires. Les symptômes peuvent être des maux de tête, des nausées et/ou vomissements.
Ingestion : De petites quantités transférées à la bouche par les doigts ne devraient pas causer de lésions. L'ingestion de grandes quantités peuvent causer un inconfort du système gastro-intestinal.

Effets chroniques potentiels sur la santé :

Yeux : Aucun connu.
Peau : Aucun connu.
Inhalation : Aucun connu.
Ingestion : Aucun connu.

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

Yeux : Rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les verres de contact. Obtenir des soins médicaux si de l'irritation se développe.

- Peau : En cas de contact, rincer à l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Retirer les vêtements contaminés et les laver à l'eau et au savon.
- Inhalation : Transporter la personne à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. En cas de gêne respiratoire, obtenir des soins médicaux.
- Ingestion : Ne pas faire vomir. Ne rien faire avaler à une personne inconsciente ou qui a des convulsions. En cas d'arrêt respiratoire ou cardiaque, pratiquer la réanimation cardio-respiratoire et obtenir des soins médicaux.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

- Point d'éclair : Ininflammable
- Température d'auto-inflammation : Ne s'applique pas
- Limites d'inflammation – air (%) : Ne s'applique pas
- Agents d'extinction : Dioxyde de carbone (CO₂), eau pulvérisée. La poudre chimique sèche ou l'eau peuvent être utilisées pour refroidir les contenants.
- Équipement de protection : Les pompiers devraient porter des vêtements complets de protection ainsi qu'un appareil respiratoire autonome.
- Produits de combustion dangereux : Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, traces de composés de carbones partiellement brûlés.
- Remarques : Les résidus peuvent s'enflammer lorsque toute l'eau est évaporée. Les résidus génèrent une fumée noire et dense.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Porter un équipement de protection approprié.

Petit déversement : Ramasser pour élimination. Nettoyer les résidus du déversement avec un absorbant approprié.

Grand déversement : Empêcher la matière de s'infiltrer dans les cours d'eau ou les égouts. Aménager un barrage si nécessaire. Pomper (si possible) et entreposer dans un contenant approprié. Nettoyer les surfaces pour diminuer le risque de chute. Le nettoyage final peut demander de la vapeur, des solvants ou des détergents.

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Manutention : Lunettes de sécurité et gants résistants aux produits chimiques.

Entreposage : Garder le contenant bien fermé. Ne pas congeler, risque de coagulation. Le produit peut développer une odeur de dégradation lors d'un entreposage à long terme.

8. MESURES DE PROTECTION CONTRE L'EXPOSITION / PROTECTION

Mesures d'ingénierie : Une ventilation générale des lieux de travail est recommandée.

Protection personnelle pour manipulation de routine :

Yeux : Utiliser une protection adéquate – lunettes de sécurité ou mieux.

Peau : Lavage avant les repas et à la fin du quart de travail est adéquat.

Gants : Gants résistants aux produits chimiques.

Inhalation : Non nécessaire dans des conditions normales.

Protection personnelle pour déversements :

Yeux : Utiliser une protection adéquate – lunettes de sécurité ou mieux. Éviter le contact avec les yeux.

Peau : Lavage avant les repas et à la fin du quart de travail est adéquat.

Gants : Gants résistants aux produits chimiques.

Inhalation : Non nécessaire dans des conditions normales.

Note : Ces précautions sont valides pour la manipulation à la température de la pièce. L'utilisation à des températures élevées ou l'application par pulvérisation peuvent exiger des précautions supplémentaires.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique : Liquide
Couleur : Blanc, laiteux
Odeur : Vinyle
pH @ 1% : 7.54
Densité relative (g/cm³) : 1.05
Point d'ébullition : 100 C
Point de congélation : 0 C
Pression de vapeur : Non disponible
Matières volatiles (poids) : Non déterminé
Solubilité (eau) : Soluble
COV (%) : Non déterminé
Viscosité (cps) : 1600, Brookfield

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique : Stable.

Polymérisation dangereuse : Non.

Conditions à éviter : Gel, acides, sels de métaux multivalents peuvent causer une coagulation.

Incompatibilités : Oxydants forts, acides.

Produits de décomposition dangereux : Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone.

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE

Ingrédient	CAS	Pourcentage	Limites d'exposition
Polymère vinyle-acrylique rat, oral	25067-01-0	15 – 40	LD50 >2000 mg/kg,
Phosphate de tributoxyéthyle	78-51-3	1 – 5	LD50 >2000 mg/kg, rat, cutané LD50 3000 mg/kg, rat, oral LD50 >5000 mg/kg, rat, cutané LC50 30 mg/l/4hrs, rat

Effets aigus potentiels :

Yeux : Le contact direct avec les yeux peut causer un inconfort temporaire avec une légère rougeur et de la sécheresse.

Peau : Une exposition courte est essentiellement non irritante. Un contact prolongé peut causer une irritation cutanée avec de la rougeur. Le latex peut coller à la peau et causer une irritation lors de l'enlèvement.

Inhalation : Dans les endroits mal ventilés, il peut y avoir accumulation de vapeurs ou brouillards, causant une irritation des voies respiratoires.

Ingestion : Les symptômes peuvent être des maux de tête, des nausées et/ou vomissements.
De petites quantités transférées à la bouche par les doigts ne devraient pas causer de lésions. L'ingestion de grandes quantités peuvent causer un inconfort du système gastro-intestinal.

Effets chroniques potentiels :

Effets cancérogènes :	Aucun connu.
Effets mutagènes :	Aucun connu.
Effets tératogènes :	Aucun connu.

12. INFORMATION SUR L'ÉCOLOGIE

Ne pas laisser le produit ou les eaux d'écoulement du contrôle des incendies pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. Certaines composantes sont toxiques pour la vie aquatique. Certaines composantes ont un léger potentiel de bio-accumulation.

13. MISE AU REBUT

Méthode d'élimination :	L'élimination de tous les déchets doit se faire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.
Emballage contaminé :	Selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

14. INFORMATION SUR LE TRANSPORT

Non réglementé pour le transport.

15. INFORMATION SUR LES RÈGLEMENTS

SIMDUT : Non réglementé selon le SIMDUT.

DSL : Les composants du produit sont répertoriés dans la liste intérieure des substances (LIS), dans la liste extérieure des substances (LES) ou ils sont exempts.

TSCA : État de l'inventaire du US TSCA : Tous les composants du produit sont répertoriés dans l'inventaire du la Toxic Substances Control Act (TSCA) ou ils sont exempts.

16. AUTRES RENSEIGNEMENTS

Préparé par : Auto-Chem Inc.

Date : Sept. 2015

Avis au lecteur :

Tous les renseignements indiqués dans la présente sont basés sur des données fournies par le fabricant et/ou par des sources techniques reconnues. Même si les renseignements sont supposés être exacts, Auto-Chem ne fait aucune représentation quant à leur justesse ou leur convenance. Les conditions d'utilisation sont hors du contrôle d'Auto-Chem. En conséquence, les utilisateurs sont responsables de vérifier eux-mêmes les données conformément à leurs conditions d'exploitation afin de déterminer si le produit convient aux applications prévues. De plus, les utilisateurs assument tous les risques afférents à l'emploi, la manipulation et l'élimination du produit, à la publication, à l'utilisation des renseignements contenus dans la présente et à la confiance qu'on leur accorde. Les renseignements se rapportent seulement au produit indiqué dans la présente et ne concernent pas son utilisation avec une autre matière ou dans un autre procédé.