



1. Identification du produit et de l'entreprise

| | |
|---|--|
| Nom du produit | Castrol Grand Prix 2T |
| No de fiche signalétique | 463489 |
| Code | 463489-CA01 |
| Utilisation du produit | Huiles de moteur Pour tout conseil d'utilisation, consulter la fiche technique ou contacter nos services. |
| Manufacturier | Castrol Canada Inc. 3660 Lakeshore Blvd. Toronto, Ontario M8W 1P2 Telephone: (416) 252-5511 Telecopier: (416) 252-1774 BP Lubricants USA Inc. 1500 Valley Road Wayne, NJ 07470 Telephone: (973) 633-2200 Telecopier: (973) 633-7475 |
| INFORMATION SANITAIRE D'URGENCE: | 1 (800) 447-8735 À l'extérieur des É.-U. : +1 703-527-3887 (CHEMTREC) |
| INFORMATION D'URGENCE EN CAS D'ÉPANDAGE: | 1 (613) 996-6666 CANUTEC (Canada) |
| AUTRES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DU PRODUIT | 1 (866) 4 BP - MSDS (866-427-6737 Toll Free - North America) email: bpcares@bp.com |

2. Identification des dangers

| | |
|---------------------------------------|--|
| État physique | Liquide. |
| Couleur | Brun. |
| Vue d'ensemble des urgences | ATTENTION ! LIQUIDE ET VAPEUR COMBUSTIBLES. PEUT CAUSER UNE IRRITATION DES VOIES RESPIRATOIRES, DES YEUX ET DE LA PEAU. Liquide combustible. Tout contact prolongé ou répété risque d'entraîner le dégraissage de la peau et une irritation pouvant causer une dermatite. Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes. Selon les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité au travail, les expositions aux microbes aérogènes devraient être contrôlées aux limites les plus basses praticables. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Laver abondamment après usage. |
| Voies d'absorption | Contact cutané. Contact avec les yeux. Inhalation. Ingestion. |
| Effets potentiels sur la santé | |
| Yeux | Peut causer une irritation des yeux. |
| Peau | Peut provoquer une irritation de la peau. Tout contact prolongé ou répété risque d'entraîner le dégraissage de la peau et une irritation pouvant causer une dermatite. |
| Inhalation | Peut causer une irritation des voies respiratoires. |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| Nom du produit | Castrol Grand Prix 2T | Code du produit | 463489-CA01 | Page 1 de 7 |
| Version 2 | Date d'édition 06/08/2010. | Format Canada | | Langue FRANÇAIS |
| | | (Canada) | | (FRENCH) |

3. Information sur les composants

| Nom des ingrédients | No CAS | % |
|-------------------------------|------------|---------|
| Huile de base - très raffinée | Variable | 75 - 80 |
| Pétrôlea nafta | 64742-47-8 | 15 - 20 |

4. Description des premiers secours à porter en cas d'urgence

| | |
|------------------------------|--|
| Contact avec les yeux | En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si des symptômes se développent. |
| Contact avec la peau | Laver immédiatement la peau atteinte avec de l'eau savonneuse. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre. Consulter un médecin si des symptômes se développent. |
| Inhalation | En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. Consulter un médecin si des symptômes se développent. |
| Ingestion | Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas d'ingestion de quantités potentiellement dangereuses de ce produit, appeler un médecin immédiatement. Consulter un médecin si des symptômes se développent. |

5. Mesures de lutte contre l'incendie

| | |
|---|---|
| Inflammabilité du produit | Liquide combustible. |
| Point d'éclair | Coupe fermée: 60.6°C (141.1°F) [Pensky-Martens.] |
| Risques d'incendie / d'explosion | Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater, avec un risque d'explosion ultérieure. |
| Moyens d'extinction | |
| Utilisables | Utiliser des poudres chimiques sèches, du CO ₂ , de l'eau vaporisée (brouillard) ou de la mousse. |
| Non utilisables | NE PAS utiliser de jet d'eau. |
| Méthodes de lutte contre les incendies | En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Déplacer les contenants hors de la zone embrasée si cela ne présente aucun risque. Refroidir les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée. |
| Produits de combustion dangereux | Les produits de combustion peuvent inclure les suivants : oxydes de carbone (CO, CO ₂) |
| Vêtements de protection (feu) | Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive. |

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

| | |
|--------------------------------------|--|
| Précautions individuelles | Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Selon les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité au travail, les expositions aux microbes aérogènes devraient être contrôlées aux limites les plus basses praticables. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). |
| Précautions environnementales | Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air) |
| Méthodes de nettoyage | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| Nom du produit | Castrol Grand Prix 2T | Code du produit | 463489-CA01 | Page 2 de 7 |
| Version | 2 | Date d'édition | 06/08/2010. | Langue |
| | | Format | Canada | FRANÇAIS |
| | | (Canada) | | (FRENCH) |

Grand déversement

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. S'approcher des émanations par l'amont. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Éliminer les déversements dans une station de traitement des effluents ou procéder de la façon suivante. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir section 13). Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut poser le même danger que le produit déversé. Nota : Voir section 1 pour de l'information relative aux urgences et voir section 13 pour l'élimination des déchets.

Petit déversement

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau ou absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un récipient approprié pour l'élimination des déchets. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

7. Précautions de stockage, d'emploi et de manipulation

Manutention

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux d'entreposage et dans un espace clos à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-explosion. Utilisez les outils sans étincelage. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Pour éviter un incendie ou une explosion, pendant le transfert d'un produit, dissiper l'électricité statique en mettant à la terre et en attachant les récipients et l'équipement avant le transfert du produit.

Entreposage

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Entreposer à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la section 10). Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

8. Procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle

Nom des ingrédients

Huile de base - très raffinée

Pétrôlea nafta

Limites d'exposition professionnelle

ACGIH (États-Unis).

STEL: 10 mg/m³ 15 minute(s). Forme: Brouillard, huile minérale

TWA: 5 mg/m³ 8 heure(s). Forme: Brouillard, huile minérale

CA Alberta Provincial (Canada). Absorbé par la peau.

8 hrs OEL: 200 mg/m³, (as total hydrocarbon vapour) 8 heure(s). Publié/Révisé: 7/2009

CA British Columbia Provincial (Canada). Absorbé par la peau.

TWA: 200 mg/m³, (as total hydrocarbon vapour) 8 heure(s). Publié/Révisé: 8/2004

Bien qu'il soit possible que les limites d'exposition professionnelles spécifiques de certains des composés soient affichées dans la présente section, d'autres composés peuvent être présent dans les brouillards, vapeurs et poussières produites. Par conséquent, ces limites sont fournies à titre indicatif uniquement, car il est possible que les limites d'exposition professionnelles spécifiques ne soient pas applicables à l'ensemble du produit

Mesures de contrôle de l'exposition

Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales. Les mesures d'ingénierie doivent aussi maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil minimal d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation anti-explosion.

Nom du produit Castrol Grand Prix 2T

Code du produit 463489-CA01

Page 3 de 7

Version 2 **Date d'édition** 06/08/2010.

Format Canada

Langue FRANÇAIS

(Canada)

(FRENCH)

Mesures d'hygiène

Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Protection individuelle

| | |
|----------------------|--|
| Yeux | Éviter le contact avec les yeux. Lunettes de sécurité avec des écrans latéraux de protection ou des lunettes protectrices contre les produits chimiques. |
| Peau et corps | Éviter le contact avec la peau et les vêtements. Porter un vêtement de protection approprié. |
| Respiratoire | S'assurer d'une ventilation adéquate. Selon les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité au travail, les expositions aux microbes aérogènes devraient être contrôlées aux limites les plus basses praticables. |
| Mains | <p>Le choix de gants protecteurs dépend des produit chimiques à manipuler, des conditions de travail et de l'utilisation et de l'état des gants (même les gants les plus résistants aux produits chimiques se déchireront suite à une exposition répétée à ces produits). La plupart des gants assurent une protection de courte durée avant de devoir être jetés et remplacés. Parce que les milieux de travail spécifiques et les pratiques de manipulation de matières varient, il est nécessaire d'établir des procédures de sécurité pour chacune des applications prévues. Par conséquent les gants doivent être choisis en consultant le fournisseur ou le fabricant, après avoir évalué consciencieusement les conditions de travail.</p> <p>Consultez votre superviseur ou vos protocoles d'exploitation standard pour connaître les instructions de manipulations spéciales.</p> |

9. Propriétés physico-chimiques

| | |
|-----------------------------------|---|
| État physique | Liquide. |
| Couleur | Brun. |
| Odeur | Non disponible. |
| Seuil de l'odeur | Non disponible. |
| Point d'éclair | Coupe fermée: 60.6°C (141.1°F) [Pensky-Martens.] |
| Densité relative | 0.868 |
| pH | Non disponible. |
| Viscosité | Cinématique: 32 mm ² /s (32 cSt) à 40°C Cinématique: 5.781 mm ² /s (5.781 cSt) à 100°C |
| Point d'ébullition / Plage | Non disponible. |
| Point de fusion / Plage | Non disponible. |
| Pression de vapeur | Non disponible. |
| Densité de vapeur | Non disponible. |
| Vitesse d'évaporation | Non disponible. |
| Solubilité | insoluble(s) dans l'eau. |
| LogK_{ow} | Non disponible. |

10. Stabilité du produit et réactivité

| | |
|--|--|
| Stabilité et réactivité | Le produit est stable. |
| Risque de réactions dangereuses | Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. |
| Conditions à éviter | Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes. |
| Incompatibilité avec différentes substances | Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières comburantes. |
| Produits de décomposition dangereux | Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître. |

Nom du produit Castrol Grand Prix 2T

Code du produit 463489-CA01

Page 4 de 7

Version 2 **Date d'édition** 06/08/2010.

Format Canada

Langue FRANÇAIS

(Canada)

(FRENCH)

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë

Autres informations

Effets chroniques potentiels sur la santé

Cancérogénicité Aucun effet important ou danger critique connu.

Mutagénicité Aucun effet important ou danger critique connu.

Tératogénicité Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la reproduction Aucun effet important ou danger critique connu.

Conditions médicales aggravées par une surexposition Aucun connu.

12. Informations écotoxicologiques

Écotoxicité

Aucun test n'a été effectué par le fabricant.

13. Informations sur les possibilités d'élimination des déchets

Information sur les déchets

Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

REMARQUE : il incombe à celui qui produit les déchets de les identifier (en fonction de ou des caractéristiques ou de listes), de les transporter et de les éliminer de la manière adéquate.

14. Informations relatives au transport

Réglementation internationale concernant le transport

| Information sur la réglementation | Numéro NU | Nom d'expédition correct | Classe | Groupe d'emballage | Autres informations |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------------|--------------------|--|
| Classification pour le DOT | NA1993 | Liquide combustible, n.s.a. (Pétrólea nafta) | Liquide combustible. | III | Remarques Non réglementé dans des containers de moins de 450 litres. |
| Classification pour le TMD | Non réglementé. | - | - | - | - |
| | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| Nom du produit | Castrol Grand Prix 2T | Code du produit | 463489-CA01 | Page 5 de 7 |
| Version | 2 | Date d'édition | 06/08/2010. | Langue FRANÇAIS |
| | | Format | Canada | (FRANÇAIS) |
| | | (Canada) | | (FRENCH) |

| Information sur la réglementation | Numéro NU | Nom d'expédition correct | Classe | Groupe d'emballage | Autres informations |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| IMDG Classification | Non réglementé. | - | - | - | - |
| IATA/ICAO Classification | Non réglementé. | - | - | - | - |

15. Informations réglementaires

SIMDUT (Canada) Classe B-3: Liquide combustible ayant un point d'éclair entre 37.8°C (100°F) et 93.3°C (200°F).

Ce produit a été répertorié conformément aux critères de danger établis par le Règlement sur les produits contrôlés et la FTSS contient toute l'information exigée par le Règlement sur les produits contrôlés.

Inventaires

| | |
|--|---|
| Inventaire du Canada | Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| Inventaire des États-Unis (TSCA 8b) | Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| Inventaire d'Europe | Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| Inventaire des substances chimiques d'Australie (AICS) | Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC) | Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| Inventaire du Japon (ENCS) | Un composant au moins n'est pas répertorié. |
| Inventaire de Corée (KECI) | Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| Inventaire des substances chimiques des Philippines (PICCS) | Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |

16. Autres informations

Renseignements à indiquer sur l'étiquette ATTENTION !
LIQUIDE ET VAPEUR COMBUSTIBLES.
PEUT CAUSER UNE IRRITATION DES VOIES RESPIRATOIRES, DES YEUX ET DE LA PEAU.

Historique

Date d'édition 06/08/2010.

Date de publication précédente 06/08/2010.

Élaborée par Product Stewardship

Avis au lecteur

Toutes les étapes praticables raisonnablement ont été effectuées afin d'assurer que cette fiche technique et l'information relative à la santé, la sécurité et l'environnement contenue dans les présentes sont exactes à la date spécifiée ci-dessous. Aucune garantie ou représentation, exprimée ou implicite n'est effectuée quant à l'exactitude ou l'intégralité des données et de l'information figurant dans cette fiche technique.

Les renseignements et les conseils prodigués s'appliquent lorsque le produit est vendu pour l'application ou les applications déclarée(s). Le produit ne doit pas être utilisé pour d'autre(s) application(s) déclarée(s) sans nous avoir préalablement demandé conseil.

Il incombe à l'utilisateur d'évaluer et d'utiliser ce produit de façon sécuritaire et de se conformer à toute loi et tout règlement applicables. Le groupe BP ne sera pas responsable des dommages ou des blessures résultant de l'utilisation, autres que ceux stipulés dans les consignes d'utilisation de la substance, ni de tout manquement à respecter les recommandations, ni de tout danger inhérent à la nature de la substance. Si vous avez acheté le produit pour le fournir à une tierce partie devant l'utiliser au travail, il est de votre devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que toute personne manipulant ou utilisant le produit a reçu l'information figurant sur cette fiche. Les employeurs ont le devoir d'informer tous les employés et les autres

| | | |
|---|------------------------------------|------------------------|
| Nom du produit Castrol Grand Prix 2T | Code du produit 463489-CA01 | Page 6 de 7 |
| Version 2 | Date d'édition 06/08/2010. | Langue FRANÇAIS |
| | Format Canada (Canada) | (FRENCH) |

Nom du produit Castrol Grand Prix 2T

Code du produit 463489-CA01

Page 7 de 7

Version 2 **Date d'édition** 06/08/2010.

Format Canada

Langue FRANÇAIS

(Canada)

(FRENCH)