



Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

PRODUIT: PF 725-1 INSTA WELD COLLE

SECTION 01: IDENTIFICATION

Identificateur du fournisseur initial..... Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario L9T3Y5
Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189

Identificateur de produit..... PF 725-1 INSTA WELD COLLE

Usage recommandé et restrictions d'utilisation Applications adhésives.

Famille chimique..... Mélange.

Classification de NFPA..... Santé: 2 feu: 2 réactivité: 1.

IHM..... S: 2 F: 2 R: 1.

numéro d'urgence 24 heures :..... Pour le transport des urgences (au Canada) appellent CANUTEC 1-888-226-8832 (CAN-UTEC) ; AUX ÉTATS-UNIS, APPELEZ CHEMTREC 1-800-424-9300.
Pour les cas d'urgence médicales, communiquez avec votre centre antipoison local.

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS



Mention d'avertissement..... ATTENTION.

Classification de danger..... Liquides inflammables 4. Irritation cutanée — catégorie 2. Irritation oculaire — catégorie 2A. Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — 3. (système respiratoire).

Description du danger..... H227 Liquide Combustible . H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H336 Peut causer la somnolence ou des vertiges.

Prévention..... P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. P261 Éviter de respirer les brouillards, les vapeurs et les aérosols. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P271 Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un lieu bien aéré. P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.

Intervention..... P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 - Si l'irritation des yeux persiste: consulter un médecin. P370 + P378 en cas d'incendie - utiliser de la poudre chimique sèche, du CO2 ou la mousse pour l'extinction. P302 P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. . P321 - Traitement spécifique, voir section 4 sur cette étiquette. P332 P313 - consulter un médecin en cas d'irritations. P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P304 + P340 -EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer . P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON /médecin, en cas de malaise.

Stockage..... P403 Stocker dans un endroit bien ventilé. P403 P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P405 Garder sous clef.

Élimination..... P501 Éliminer le contenu, les déchet ou les récipients vides conformément aux réglementations locales.

SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES	# CAS	% POIDS
2-Cyanoacrylate d'éthyle	7085-85-0	50-100

PRODUIT: PF 725-1 INSTA WELD COLLE**SECTION 04: PREMIERS SOINS**

Contact avec les yeux.....	En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes, tout en gardant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux. Cyanoacrylate va se lier à la protéine de le œil et provoque un effet lachrymatory qui aidera l'équipement de l'adhésif. Gardez les yeux couverts jusqu'à ce que le décollage s'effectue (en général 1-4 jours).
Contact avec la peau.....	Adhère fortement et rapidement. Peut provoquer des brûlures. Immerger la surface collé dans l'eau chaude savonneuse. Peler ou rouler la surface apart à l'aide d'une pointe émoussée. Ne tirez pas apart avec directe action adverse. Si la peau est brûlée par une grosse goutte de consulter un médecin. Si les lèvres sont accidentellement collés s'appliquent à l'eau tiède savonneuse, encourager l'humidification maximale et la pression de la salive dans la bouche et peler ou rouler les lèvres à part. Ne pas essayer de séparer les lèvres. Burns traiter symptomatiquement après que la colle se détache de la peau.
Inhalation.....	En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène, obtenir des soins médicaux.
Ingestion.....	Ne pas tenter de faire vomir. Si l'ingestion est suspectée, contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Si des vomissements spontanés surviennent, faire pencher la victim vers l'avant avec la tête vers le bas afin d'éviter l'aspiration du liquide dans les poumons. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés	Peut entraîner des difficultés de respiration.
Plus d'informations.....	Traitement symptomatique des victimes. Dans le cas d'un incident concernant ce produit, s'assurer que les autorités médicales reçoivent une copie de cette fiche de données de sécurité.

SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés et inappropriés	Mousse "d'Alcool", CO2, poudre chimique. Lors d'incendies majeurs le jet d'eau doit être utilisé. Ne pas utiliser un jet d'eau.
Dangers spécifiques du produit dangereux, notamment la nature de tout produit de combustion dangereux	Oxydes de carbone (CO, CO2). Composés azotés.
Équipements de protection spéciaux et ... précautions spéciales pour les pompiers	Polymérisé par l'eau, ne pas utiliser. Les pompiers devraient être équipés d'un appareil respiratoire autonome et d'un vêtement de protection complet pour se protéger contre les vapeurs potentiellement toxiques et irritantes. Refroidir les récipients exposés au feu avec le jet d'eau froide. La chaleur entraîne l'accumulation de la pression et peut provoquer une rupture explosive. Prévenir l'eau qui coule au large d'entrer dans les égouts et autres cours d'eau. Former une digue pour le contrôle de l'eau.

SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Cas de fuite ou de déversement.....	Ventiler. Éliminer toutes sources d'ignition. Contenir le déversement. Éviter tout contact personnel. Évacuer tout le personnel non essentiel. Prévenir l'évacuation dans les tuyaux, les égouts et d'autres voies d'eau. Laisser solidifier. Relever mécaniquement, verser dans des récipients étiquetés et refermable. N'utilisez pas de coton ou tissus de fibres naturelles pour nettoyer.
-------------------------------------	--

SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention	Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Éviter tout contact de la peau et ventiler adéquatement, sinon porter un appareil de protection respiratoire approprié. Toujours adopter des mesures de précaution contre l'accumulation d'électricité statique qui peut découler des appareils, de la manipulation et des contenants dans lesquels le produit est emballé. Mettre à terre l'équipement de manutention. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Manipuler et ouvrir le récipient avec précaution. Les employés devraient se laver les mains et le visage avant de manger ou de boire.
Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités	Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Garder le récipient fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Magasin loin des oxydants forts. Stocker à l'écart de la lumière du soleil.

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL STEL	REL	NIOSH
-------------	-----	-------------------	------------------	-----	-------

2-Cyanoacrylate d'éthyle	1 mg/m ³ , 0.2 ppm (TLV)	Non-établi	Non-établi	Non-établi	Non-établi
--------------------------	-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Équipements de protection individuelle

PRODUIT: PF 725-1 INSTA WELD COLLE**SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

Respiratoire/type.....	La ventilation locale est recommandée. Porter un respirateur approprié, bien ajusté lorsque les niveaux de contaminants dépassent les limites d'exposition recommandées.
Yeux/type.....	Lunettes de protection contre les produits chimiques liquides.
Gants/type.....	Gants résistants aux produits chimiques. Ne pas utiliser :. Gants de fibres naturelles ou de coton. PVC.
Vêtements/type.....	Porter des vêtements protecteurs adéquats.
Chaussures/type.....	Bottes de sécurité selon les réglementations locaux.
Contrôles d'ingénierie appropriés.....	Ventilation locale aux points d'émission.
Autres/type.....	Les douches d'urgence et les stations de lavage oculaire devraient être disponibles. Au cours du traitement, assurer une ventilation efficace d'échappement dans la zone de travail. Tenir à l'écart du tabac, des boissons et des denrées alimentaires. Se laver les mains avant les pauses et à la fin des travaux. Séparer les vêtements de travail. Changer les vêtements contaminés ou tremper.

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence /l'état physique	Liquide.
Couleur.....	Incolore.
Odeur.....	Odeur caractéristique.
Seuil de l'odeur (ppm).....	Aucune donnée.
Pression de vapeur (mm Hg).....	0.27 hPa. @ 20°C.
Densité de vapeur (air = 1).....	Aucune donnée.
pH.....	Ne s'applique pas.
Densité relative (gravité spécifique).....	8.762 lbs/USG; 1.05.
Point de fusion et point de congélation (deg C)	Non disponible.
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition (deg C)	>150.
Solubilité.....	Polymérise. Non miscible.
Taux d'évaporation.....	Non disponible.
Point d'éclair (OC), méthode.....	87° C.
Température d'auto-inflammation (deg C).	Non disponible.
Limite supérieure d'inflammabilité (% vol.)	Non disponible.
Limite inférieure d'inflammabilité (% vol.)..	Non disponible.
Coefficient de partage n-octanol/eau.....	Non disponible.
% volatile par volume.....	0,0.
COV (moins d'eau).....	0 lb/usg - 0 g/mL.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique.....	Stable à des températures et à des pressions normales.
Réactivité	Réagit avec les alcools, amines, aqueuses acides et alcalis. Réagit lentement avec l'eau, formant du dioxyde de carbone.
Conditions à éviter, y compris les décharges d'électricité statique, les chocs et les vibrations	Tenir à l'écart de la chaleur. Incompatible avec les oxydants forts. Amines. Alcools. Alcalins et la réduction des matériaux. Eau.
Produits de décomposition dangereux.....	Par le feu:. Oxydes de carbone (CO, CO2). Composés azotés. Fumée noire dense.
Possibilité de réactions dangereuses.....	Polymérisation rapide aura lieu en présence de l'eau, amines, alcalis et l'alcool. Eviter tout contact cutané.

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
2-Cyanoacrylate d'éthyle	21.11 mg/L (1 hr/14days) rat	5000 mg/kg rat oral 2000 mg/kg rabbit dermal
Voie d'exposition.....	Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation.	
Effets d'une exposition chronique.....	L'exposition prolongée ou répétée peut entraîner une réaction allergique respiratoire chez les personnes sensibles.	
Contact avec la peau.....	Peut causer une irritation modérée, la délipidation et des dermatites. Collage immédiat de la peau et les yeux.	
Contact avec les yeux.....	Cause une irritation des yeux. Contact avec les vapeurs peut provoquer larmoiement excessif. Peuvent coller les paupières fermées.	
Inhalation (aigue).....	L'inhalation excessive des vapeurs peut provoquer une irritation des voies respiratoires, vertiges, maux de tête, vomissements et perte de conscience. Symptômes d'asthme.	
Inhalation (chronique).....	Une exposition prolongée et répétée aux vapeurs peut produire des réactions allergiques avec des symptômes semblables à l'asthme chez les personnes sensibles.	
Ingestion.....	Se polymériser rapidement adhésing jusqu'à l'embouchure.	

PRODUIT: PF 725-1 INSTA WELD COLLE**SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES**

Cancérogénicité de la matière..... Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène ni comme cancérigène possible par IARC / ACGIH.
 Effets sur la reproduction..... Aucun connu.

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Environnement..... Prévenir l'entrée dans les eaux, les eaux usées ou le sol.
 Persistance et dégradation..... Non disponible.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Renseignements concernant la Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations fédérales, provinciale/d'Etat et les règlements locaux. Éviter le rejet dans l'environnement.
 manipulation sécuritaire en vue de l'élimination et les méthodes d'élimination, y compris en ce qui concerne les emballages contaminés

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD..... Non réglementé.
 Classification du DOT (route)..... Non réglementé.
 Classification de l'IATA (Air)..... Non réglementé.
 Classification de l'IMDG (maritime)..... Non réglementé.
 Polluant marin..... Non.
 Preuve de la Classification..... Conformément à la partie 2.2.1 du règlement sur le transport de marchandises dangereuses (2 juillet 2014) - nous confirmer que la classification de ce produit est exacte. .

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Statut de la LCPE..... Non déterminée.
 Statut de l'Inventaire TSCA..... Tous les composants sont répertoriés.
 OSHA..... Ce produit est considéré comme dangereux par l'OSHA Hazard Communication Standard.
 SARA Title III
 Section 302 - substances extrêmement ... Acide chloroacétique.
 dangereuses
 Section 311/312 - catégories de danger... Santé immédiate, différé, risque d'incendie. Réactif.
 Section 313..... Acide chloroacétique.
 40CFR63 de polluants atmosphériques ... Hydroquinone.
 dangereux EPA
 Proposition 65 de la Californie..... Ce produit ne contient pas de produits chimiques reconnus par l'Etat de Californie pour causer le cancer ou la toxicité pour la reproduction.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Préparé par: AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES. Trivalent Data Systems Ltd. www.trivalent.com.
 Numéro de téléphone :..... (800) 387-7981.
 Avertissement:..... AVERTISSEMENT : Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues. Au meilleur de nos connaissances, il est considéré comme correct à partir de la date de délivrance, mais nous ne faisons aucune représentation quant à leur exactitude ou le caractère suffisant et ne suggèrent ni garantir que tous les risques énumérés ici sont les seuls qui existent. Informations sur les dangers qu'il contient sont offert uniquement pour le compte de l'utilisateur, sous réserve de sa propre enquête et la vérification de la conformité avec les règlements applicables, y compris l'utilisation sécuritaire du produit dans toutes les conditions prévisibles. L'information ne concerne que le produit désigné dans les présentes et ne se rapporte pas à son utilisation en combinaison avec tout autre matériel ou tout autre procédé.
 Date de l'examen :..... 2021-11-10.
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité 2017-11-27