



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Selon le Règlement sur les Produits Dangereux Canadien (RPD) (DORS/2015/17)

FDS n° : 088172

# QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

Date de la version précédente: 2018-05-24

Date de révision: 2019-08-21

Version 1.01

### 1. IDENTIFICATION

#### Identificateur de produit

Nom du produit                                      QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

#### Autres moyens d'identification

Code du produit                                      088172

Numéro                                                      7SO  
Substance/mélange                                      Mélange

#### Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

Utilisations identifiées                              Huile moteur

Utilisations déconseillées                              Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

#### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur                                              TOTAL CANADA INC.  
220, LAFLEUR  
LASALLE, QUEBEC  
H8R 4C9  
Tel: (514) 595-7579 or 1-800-463-3955  
Fax: (514) 595-5950

Point de contact                                      service HSE

Adresse e-mail                                              ProductSafety@total.com

#### Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone d'appel d'urgence                                      1-800-463-3955  
Numéro de téléphone de l'entreprise                                      1-866-928-0789 (For Emergencies, call CARECHEM 24/7 Domestic)  
1-215-207-0061 (For Emergencies, call CARECHEM 24/7 International)

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Classification

Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément au SIMDUT

#### Éléments d'étiquetage

Version HGHS



FDS n° : 088172

## QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

Date de la version précédente: 2018-05-24

Date de révision: 2019-08-21

Version 1.01

Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément au SIMDUT

### Mentions de danger

Aucun(e)

### Autres informations

#### Propriétés physico-chimiques

Les surfaces contaminées deviennent extrêmement glissantes.

#### Propriétés environnementales

Le produit peut former un film d'huile sur la surface de l'eau, ce qui peut empêcher l'échange d'oxygène. Ne pas rejeter dans l'environnement.

### 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

#### Mélange

#### Nature chimique

Huile minérale d'origine pétrolière.

Le produit ne contient aucune substance qui soit considérée comme dangereuse pour la santé à la concentration présente.

#### Informations complémentaires

Produit à base d'huiles minérales dont l'extrait DMSO est inférieur à 3%, selon la méthode IP 346.

### 4. PREMIERS SECOURS

#### Mesures de premier secours pour les différentes voies d'exposition

#### Conseils généraux

EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.

#### Contact avec les yeux

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Après avoir rincé une première fois, enlever toute lentille de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.

#### Contact avec la peau

Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en enlevant les vêtements contaminés et les chaussures. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

#### Inhalation

évacuer la victime à l'air frais et la laisser au repos dans une position confortable pour respirer. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

#### Ingestion

Nettoyer la bouche avec de l'eau. NE PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une

Version HGHS



FDS n° : 088172

## QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

Date de la version précédente: 2018-05-24

Date de révision: 2019-08-21

Version 1.01

personne inconsciente. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

### Protection pour les secouristes

Le secouriste doit se protéger. Voir section 8 pour plus de détails. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; pratiquer la respiration artificielle au moyen d'un Pocket Mask® muni d'une valve unidirectionnelle ou d'un autre dispositif médical respiratoire approprié.

### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

#### Contact avec la peau

Non classé d'après les données disponibles.

#### Contact avec les yeux

Non classé d'après les données disponibles.

#### Inhalation

Non classé d'après les données disponibles. L'inhalation de vapeurs à haute concentration peut provoquer une irritation du système respiratoire.

#### Ingestion

Non classé d'après les données disponibles. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

#### Symptômes

Pas d'information disponible.

### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

#### Conseils aux médecins

Traiter de façon symptomatique.

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### Moyen d'extinction approprié

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). poudre ABC. Mousse. Eau pulvérisée ou en brouillard.

### Unsuitable Extinguishing Media

Ne pas utiliser un jet d'eau bâton, qui pourrait répandre le feu.

### Risque particulier

La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO<sub>2</sub>, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. A forte concentration ou en atmosphère confinée, leur inhalation est très dangereuse. Les produits de combustion contiennent des oxydes de soufre (SO<sub>2</sub> et SO<sub>3</sub>) et du sulfure d'hydrogène H<sub>2</sub>S. Mercaptans. Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>). oxydes de phosphore. Oxydes de zinc.

### Données sur les risques d'explosion

#### Sensibilité à l'impact

Aucun(e).

#### Sensibilité à la décharge statique

Aucun(e).

### Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent), ainsi qu'une combinaison complète de protection. Eloigner le personnel non concerné.

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Version HGHS



FDS n° : 088172

## QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

Date de la version précédente: 2018-05-24

Date de révision: 2019-08-21

Version 1.01

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Informations générales** Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Les surfaces contaminées deviennent extrêmement glissantes. Utiliser un équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation adéquate. Éliminer toute source d'ignition.

**Autres informations** Voir Section 12 pour toute information supplémentaire.

### Précautions pour la protection de l'environnement

**Informations générales** Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Méthodes de confinement** Endiguer pour récupérer les déversements importants de liquide. Si nécessaire, endiguer le produit avec de la terre sèche, du sable ou d'autres matériaux similaires non combustibles.

**Méthodes de nettoyage** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. En cas de contamination de sol, enlever le sol souillé pour traitement ou élimination, en conformité avec les réglementations locales.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Conseils pour une manipulation sans danger** Équipement de protection individuelle, voir section 8. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

**Prévention des incendies et des explosions** Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**Mesures d'hygiène** Faire adopter des règles d'hygiène strictes pour le personnel exposé au risque de contact avec le produit. Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit. Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'équipement, la zone de travail et les vêtements. N'utiliser ni produit abrasif, ni solvant, ni carburant. Ne pas s'essuyer les mains avec des chiffons qui ont servi au nettoyage. Ne pas placer les chiffons imbibés de produit dans les poches des vêtements de travail.

### Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

**Mesures techniques/Conditions de stockage** Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Stocker dans un bac de rétention. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver de préférence dans l'emballage d'origine : dans le cas contraire, reporter, s'il y a lieu, toutes

Version HGHS



FDS n° : 088172

## QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

Date de la version précédente: 2018-05-24

Date de révision: 2019-08-21

Version 1.01

les indications de l'étiquette réglementaire sur le nouvel emballage. Ne pas retirer les étiquettes de danger des récipients (mêmes vides). Concevoir les installations pour éviter les projections accidentelles de produit (par exemple, rupture de joint) sur des carters chauds et des contacts électriques. Stocker à température ambiante. Protéger de l'humidité.

**Matières à éviter** Oxydants forts.

### 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Paramètres de contrôle

**Limites d'exposition** Brouillard d'huile minérale :  
USA : OSHA (PEL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, STEL 10 mg/m<sup>3</sup>, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m<sup>3</sup> (hautement raffinée).

**Légende** Voir section 16

#### Contrôles de l'exposition

**Mesures d'ordre technique** Appliquer les mesures techniques nécessaires pour respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer d'une atmosphère respirable et porter les équipements recommandés.

#### Mesures de protection individuelle, comme le port d'un équipement de protection individuelle

**Informations générales** Toutes les mesures de protection collective doivent être installées et mises en œuvre avant d'envisager de recourir aux équipements de protection individuelle. Les recommandations sur les équipements de protection individuelle (EPI) s'appliquent au produit EN L'ETAT. En cas de mélange ou de formulation, il est conseillé de contacter les fabricants de ces EPI.

**Protection des yeux/du visage** En cas d'éclaboussures probables, porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

**Protection de la peau et du corps** Porter les vêtements de protection appropriés. Chaussures ou bottes de sécurité.

**Protection des mains** Gants résistants aux hydrocarbures: Caoutchouc fluoré. Caoutchouc nitrile. Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles que le risque de coupures, d'abrasion et le temps de contact.

**Protection respiratoire** Aucun(e)s dans les conditions normales d'utilisation. Lorsque les travailleurs sont

Version HGHS

FDS n° : 088172

# QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

Date de la version précédente: 2018-05-24

Date de révision: 2019-08-21

Version 1.01

confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. Appareil respiratoire muni d'une cartouche combinée vapeurs/particules. Attention ! Les filtres ont une durée d'utilisation limitée. L'usage d'appareils respiratoires doit se conformer strictement aux instructions du fabricant et aux réglementations qui régissent leurs choix et leurs utilisations.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Propriétés physiques et chimiques

|                                      |                                                   |                              |                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Aspect                               |                                                   | limpide                      |                         |
| Couleur                              |                                                   | Pas d'information disponible |                         |
| Code couleur                         |                                                   | 3                            |                         |
| État physique @20°C                  |                                                   | liquide                      |                         |
| Odeur                                |                                                   | caractéristique              |                         |
| Seuil olfactif                       |                                                   | Pas d'information disponible |                         |
| <b>Propriété</b>                     | <b>Valeurs</b>                                    | <b>Remarques</b>             | <b>Méthode</b>          |
| pH                                   |                                                   | Non applicable               |                         |
| Point/intervalle de fusion           |                                                   | Pas d'information disponible |                         |
| Point/intervalle d'ébullition        |                                                   | Pas d'information disponible |                         |
| Point d'éclair                       | 226 °C<br>441 °F                                  | Pas d'information disponible | ASTM D 92<br>ASTM D 92. |
| Taux d'évaporation                   |                                                   | Pas d'information disponible |                         |
| Limites d'inflammabilité dans l'air  |                                                   |                              |                         |
| supérieure                           |                                                   | Pas d'information disponible |                         |
| inférieure                           |                                                   | Pas d'information disponible |                         |
| Pression de vapeur                   |                                                   | Pas d'information disponible |                         |
| Densité de vapeur                    |                                                   | Pas d'information disponible |                         |
| Densité relative                     | 0.852                                             | @ 15 °C                      |                         |
| Masse volumique                      | 852 kg/m <sup>3</sup>                             | @ 15 °C                      |                         |
| Hydrosolubilité                      |                                                   | Insoluble                    |                         |
| Solubilité dans d'autres solvants    |                                                   | Pas d'information disponible |                         |
| logPow                               |                                                   | Pas d'information disponible |                         |
| Température d'auto-inflammabilité    |                                                   | Pas d'information disponible |                         |
| Température de décomposition         |                                                   | Pas d'information disponible |                         |
| Viscosité, cinématique               | 60.9 mm <sup>2</sup> /s                           | @ 40 °C                      | ASTM D 445              |
| Propriétés explosives                | Non-explosif                                      |                              |                         |
| Propriétés comburantes               | Non applicable                                    |                              |                         |
| Possibilité de réactions dangereuses | Aucune dans les conditions normales d'utilisation |                              |                         |
| <b>Autres informations</b>           |                                                   |                              |                         |

Version HGHS



FDS n° : 088172

## QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

Date de la version précédente: 2018-05-24

Date de révision: 2019-08-21

Version 1.01

Point de congélation

Pas d'information disponible

Point d'écoulement

-46 °C

ASTM D 97

### 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

#### Réactivité

Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

#### Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

#### Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

#### Conditions à éviter

La chaleur ( températures supérieures au point d'éclair ), les étincelles, les points d'ignition, les flammes, l'électricité statique. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

#### Matières incompatibles

Oxydants forts.

#### Produits de décomposition dangereux

La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. oxydes de phosphore. Oxydes d'azote (NOx). Mercaptans. Les produits de combustion contiennent des oxydes de soufre (SO2 et SO3) et du sulfure d'hydrogène H2S. Oxydes de zinc.

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Informations concernant les voies d'exposition possibles

##### Symptômes

Pas d'information disponible.

##### Contact avec la peau

Non classé d'après les données disponibles.

##### Contact avec les yeux

Non classé d'après les données disponibles.

##### Inhalation

Non classé d'après les données disponibles. L'inhalation de vapeurs à haute concentration peut provoquer une irritation du système respiratoire.

##### Ingestion

Non classé d'après les données disponibles. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

#### Effets différés, immédiats et chroniques d'une exposition à court-terme et à long-terme

##### Toxicité aiguë - Informations sur le produit

##### Orale

Non classé d'après les données disponibles

Version HGHS



FDS n° : 088172

## QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

Date de la version précédente: 2018-05-24

Date de révision: 2019-08-21

Version 1.01

**Dermale** Non classé d'après les données disponibles

**Inhalation** Non classé d'après les données disponibles

### Toxicité aiguë - Informations sur les composants

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Non classé d'après les données disponibles.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Non classé d'après les données disponibles.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Non classé d'après les données disponibles.

**Mutagénicité sur les cellules germinales** Non classé d'après les données disponibles.

**Cancérogénicité** Non classé d'après les données disponibles. Lors de l'utilisation dans les moteurs, l'huile est contaminée par de faibles quantités de produits de combustion. Les huiles moteurs usagées ont occasionné des cancers de la peau sur des souris lors de leur application répétée ou continue. Le contact occasionnel de l'huile moteur usagée avec la peau ne devrait pas provoquer d'effets graves sur l'homme à condition de l'éliminer par un nettoyage efficace à l'eau et au savon.

**Toxicité pour la reproduction** Non classé d'après les données disponibles.

**Effets sur les organes-cibles (STOT)** Aucun à notre connaissance.

**STOT - exposition unique** Non classé d'après les données disponibles.

**TSOC - exposition répétée** Non classé d'après les données disponibles.

**Danger par aspiration** Non classé d'après les données disponibles.

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

#### Toxicité aiguë pour le milieu aquatique - Informations sur le produit

Pas d'information disponible

#### Toxicité aiguë pour le milieu aquatique - Informations sur les composants

Pas d'information disponible

#### Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Informations sur le produit

Pas d'information disponible

#### Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Informations sur les composants

Version HGHS



FDS n° : 088172

## QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

Date de la version précédente: 2018-05-24

Date de révision: 2019-08-21

Version 1.01

Pas d'information disponible

Effets sur les organismes terrestres Pas d'information disponible.

### Persistance et dégradabilité

Pas d'information disponible

### Potentiel de bioaccumulation

Informations sur le produit Pas d'information disponible.

logPow Pas d'information disponible

Informations sur les composants Pas d'information disponible.

### Mobilité

Sol Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est peu mobile dans le sol.

Air Il y a peu de pertes par évaporation  
Eau Le produit est insoluble et flotte sur l'eau.

### Autres effets néfastes

Informations générales Pas d'information disponible

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Traitement des déchets

**Déchets de résidus/produits inutilisés** Ne pas rejeter dans l'environnement. Ne pas jeter les résidus dans l'égout. Dispose of in accordance with all applicable national environmental laws and regulations. Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Autres règlements : Normes fédérales canadiennes inexistantes; cependant, les installations fédérales d'élimination des rebuts sont généralement limitées à 15 mg/L pour l'ensemble des huiles et des graisses. Il pourrait exister des normes provinciales et celles-ci devraient être demandées au moment où les autorités sont averties.

**Emballages contaminés** Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

Version HGHS



FDS n° : 088172

## QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

Date de la version précédente: 2018-05-24

Date de révision: 2019-08-21

Version 1.01

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <u>TDG</u>       | non réglementé |
| <u>ICAO/IATA</u> | non réglementé |
| <u>IMDG/IMO</u>  | non réglementé |
| <u>ADR/RID</u>   | non réglementé |

### 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce produit a été classifié conformément aux critères de danger du Règlement sur les Produits Dangereux (RPD) du Canada (DORS/2015/17) et la fiche de données de sécurité (FDS) contient toute l'information requise en vertu du RPD

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Inventaires Internationaux</u> | Toutes les substances contenues dans ce produit sont listées ou exemptées d'enregistrement dans les inventaires suivants :<br>Canada (DSL/NDSL)<br>Corée (KECL)<br>Australie (AICS)<br>Chine (IECSC)<br>Europe (EINECS/ELINCS/NLP)<br>États-Unis (TSCA)<br>Philippines (PICCS) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 16. AUTRES RENSEIGNEMENTS, Y COMPRIS LA DATE DE PRÉPARATION DE LA DERNIÈRE RÉVISION

|             |                        |                  |                   |                           |
|-------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <u>NFPA</u> | Danger pour la santé 1 | Inflammabilité 1 | Instabilité 0     | Danger particulier. -     |
| <u>HMIS</u> | Danger pour la santé 1 | Inflammabilité 1 | Danger Physique 0 | Protection individuelle X |

Date de révision: 2019-08-21  
Révision sections de la FDS mises-à-jour 4 11 14 15 16

#### Abbreviations, acronymes

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Association américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux

bw = body weight = poids corporel

bw/day = body weight/day = poids corporel par jour

Version HGHS



FDS n° : 088172

## QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

Date de la version précédente: 2018-05-24

Date de révision: 2019-08-21

Version 1.01

EC x = Effect Concentration associated with x% response = concentration de l'effet associé à une réaction de x %

GLP = Good Laboratory Practice - BPL = Bonnes Pratiques de Laboratoire

IARC = International Agency for Research of Cancer = Agence internationale pour la recherche sur le cancer

LC50 = 50% Lethal Concentration = CL50 - Concentration Létale 50% - Concentration du produit chimique, dans l'air ou dans l'eau, qui cause la mort de 50% (la moitié) du groupe d'animaux testés

LD50 = 50% Lethal Dose = LD50 - Dose Létale 50% - Dose du produit chimique, qui, donnée en une fois, cause la mort de 50% (la moitié) du groupe d'animaux testés

LL = Lethal Loading = Charge létale

NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Institut national Américain de sécurité et santé au travail

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = Dose sans effet nocif observé

NOEC = No Observed Effect Concentration = Concentration sans effet observé

NOEL = No Observed Effect Level = Dose sans effet observé

OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = OCDE - Organisation de Coopération et Développement Economiques

OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Ministère pour la sécurité et la santé au travail (Etats Unis d'Amérique)

UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Substance de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matériel biologique

NTP = National Toxicology Program = Programme National de Toxicologie

### Section 8

TWA (Time Weight Average): Valeur moyenne d'exposition

STEL (Short Term Exposure Limits): Valeur limite d'exposition à court terme

|          |                       |    |                              |
|----------|-----------------------|----|------------------------------|
| +        | Produit sensibilisant | *  | Désignation de la peau       |
| C:       | Cancérogène           | R: | Toxique pour la reproduction |
| Ceiling: | Valeur Limite Plafond |    |                              |

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas être considérée comme exhaustive. Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité