



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1 - Identification

| | | | |
|--|--|--|---|
| NOM DU PRODUIT : | WD-40 Specialist® Spray & Stay Gel Lubricant - Lubrifiant en gel Spray & Stay WD-40 Specialist^{MD} | Bureau canadien : | WD-40 Products [Canada] Ltd. P.O. Box 220 Toronto (Ontario) M9C 4V3 (416) 622-9881 |
| Usage du produit : | Lubrifiant, pénétrant, repousse l'humidité, élimine et protège les surfaces contre la corrosion | Téléphone pour renseignements : | |
| Restrictions d'utilisation : | Aucune restriction d'utilisation n'a été déterminée. | Numéro de Canutec : | (613) 996-6666 |
| Date de préparation de la FDS : | 20 février 2019 | téléphone d'urgence (24 heures) : | Désigné pour être utilisé seulement dans les cas d'urgences chimiques impliquant déversement, fuite, exposition au feu ou accident impliquant des produits chimiques. |

2 – Reconnaissance des dangers

SIMDUT 2015/classification du SGH :

Aérosol inflammable - Catégorie 1
Gaz sous pression : Gaz comprimé
Toxicité par aspiration - Catégorie 1

Remarque : Ce produit est un produit de consommation et est étiqueté conformément au Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs (RPCCC), lequel a priorité sur l'étiquetage du SIMDUT 2015. L'étiquette du contenant véritable n'inclura pas les éléments de l'étiquette ci-dessous. L'étiquette ci-dessous s'applique aux produits industriels/professionnels.

Éléments de l'étiquette :



DANGER !

Aérosol extrêmement inflammable.
Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Énoncés de prévention

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres sources d'allumage.
Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
Ne pas perforer ni brûler, même après usage.

Énoncés de réponse

EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne PAS faire vomir.

Énoncés relatifs à l'entreposage



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Garder sous clef.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Stocker dans un endroit bien ventilé.

Énoncés d'élimination

Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux et nationaux.

3 - Composition / information sur les composants

| Ingrédient | No CAS | Pourcentage massique | SIMDUT 2015/Classification du SGH |
|---|--|----------------------|---|
| Huiles à base de pétrole | 64742-56-9 64742-65-0 64742-53-6 64742-54-7 64742-71-8 | 20-40 | N'est pas dangereux. |
| Ingrédients non-dangereux | Mélange | 20-30 | N'est pas dangereux. |
| Hydrocarbures aliphatiques (faible tension de vapeur) | 64742-47-8 | 10-20 | Toxicité par aspiration - Catégorie 1 |
| Propane | 74-98-6 | 10-20 | Gaz inflammable - Catégorie 1 Asphyxiant simple Gaz sous pression, Gaz comprimé |
| Hydrocarbures aliphatiques | 64742-47-8 | 5-10 | Toxicité par aspiration - Catégorie 1 |

4 – Premiers soins

Ingestion (avaler) : Danger d'aspiration. Ne PAS faire vomir. Appelez immédiatement un médecin, un centre antipoison ou la ligne d'assistance de sécurité WD-40 au 1 888 324-7596.

Contact avec les yeux : Rincez bien à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte après les 5 premières minutes et continuer à rincer abondamment pendant plusieurs autres minutes. Si l'irritation se poursuit, consultez immédiatement un médecin.

Contact avec la peau : Lavez avec de l'eau et du savon. Si une irritation se développe et persiste, consultez un médecin.

Inhalation (respirer) : S'il y a irritation, emmenez la personne à l'air frais. Si une irritation ou d'autres symptômes se développent et persistent, consultez un médecin.

Signes et symptômes d'une exposition : Nocif ou mortel si avalé. En cas d'ingestion, le produit peut être aspiré et peut provoquer des lésions pulmonaires. Peut causer une irritation oculaire et respiratoire. L'inhalation peut causer de la toux, des maux de tête et des étourdissements. Le contact avec la peau peut causer un assèchement de la peau.

Indication de la nécessité d'une aide médicale/un traitement spécial immédiat : Une aide médicale immédiate est nécessaire en cas d'ingestion.

5 – Mesures à prendre en cas d'incendie

Agent extincteur approprié (ou inapproprié) : Utilisez de l'eau pulvérisée, un agent chimique en poudre, du dioxyde de carbone ou de la mousse. Ne pas utiliser de jet d'eau ou de l'eau en abondance. Le produit brûlé flottera sur la surface et étendra l'incendie.

Dangers spécifiques liés au produit chimique : Contenu sous pression. Tenir à l'écart des sources d'allumage et des flammes nues. L'exposition des conteneurs à la chaleur et aux flammes extrêmes peuvent faire en sorte à ce qu'ils éclatent souvent d'une force violente. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se dissiper le long des surfaces jusqu'aux sources d'ignition isolées et revenir en arrière. La combustion produira des oxydes de carbone, des aldéhydes et des hydrocarbures.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Équipement personnel spécial et précautions pour les pompiers : Les pompiers devraient toujours porter des appareils respiratoires autonomes à adduction d'air et des vêtements complets de protection. Refroidissez les contenants exposés au feu avec de l'eau. Utiliser un blindage afin de se protéger contre l'éclatement des contenants.

6 – Mesures à prendre en cas de déversements accidentels

Précautions personnelles, équipements de protection et procédures d'urgence : Portez des vêtements protecteurs appropriés (voir la section 8). Éliminez toutes les sources d'inflammation et ventilez l'endroit.

Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage : Les cannettes qui s'écoulent devraient être mises dans un sac en plastique ou dans un seau ouvert jusqu'à ce que la pression se soit dissipée. Contenir et recueillir le liquide avec un absorbant inerte et le placer dans un conteneur jusqu'à son élimination. Nettoyer minutieusement l'endroit affecté. Signaler les déversements aux autorités comme il est requis.

7 – Manutention et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec les yeux. Évitez tout contact prolongé avec la peau. Éviter de respirer les vapeurs ou les aérosols. Utilisez seulement avec une ventilation adéquate. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des veilleuses, des surfaces chaudes et des flammes nues. Débrancher les outils électriques, les moteurs et les appareils avant de vaporiser ou de mettre le contenant près de toute source d'électricité. L'électricité peut créer un trou par brûlure dans le contenant et faire en sorte que le contenu s'enflamme. Afin d'éviter des brûlures graves, ne pas laisser le contenant toucher des terminaux de batteries, des connexions électriques sur les moteurs ou les appareils ou toute autre source d'électricité. Laver à fond avec de l'eau et du savon après sa manipulation. Garder les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. À conserver hors de portée des enfants. Ne pas perforer, écraser ou incinérer les contenants, même lorsqu'ils sont vides.

Conditions d'entreposage sécuritaire : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, loin des substances incompatibles. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 120 °F (48,8 °C) ou sous la lumière directe du soleil. Aérosol niveau 3 U.F.C (NFPA 30B). Entreposer à l'écart des oxydants.

8 – Contrôles de l'exposition / protection individuelle

| Chimique | Limites d'exposition professionnelle |
|---|---|
| Huiles à base de pétrole | 5 mg/m ³ - MPT (inhalable), VLE de l'ACGIH (sous forme d'huile minérale) 5 mg/m ³ - MPT 10 mg/m ³ - LECT, Canada - Québec (sous forme de brume d'huile minérale) 5 mg/m ³ - MPT 10 mg/m ³ - LECT, Canada - Ontario (sous forme de brume d'huile minérale) 1 mg/m ³ - MPT, Colombie-Britannique (sous forme de brume d'huile minérale fortement raffinée) |
| Ingrédients non-dangereux | Pas de limite établie. |
| Hydrocarbures aliphatiques (faible tension de vapeur) | 1 200 mg/m ³ - MPT (recommandé par le fabricant) |
| Propane | 1000 ppm - MPT, Canada - Québec 1000 ppm - MPT Canada - Ontario (sous forme d'hydrocarbures, composé aliphatique (gazeux) C1-C4) 1000 ppm - MPT - Colombie-Britannique (sous forme de gaz d'hydrocarbures aliphatiques [C1-C4]) |
| Hydrocarbures aliphatiques | 1 200 mg/m ³ - MPT (recommandé par le fabricant) |

Les contrôles suivants sont recommandés pour un usage normal de ce produit par les consommateurs :

Contrôles d'ingénierie appropriés : Utilisez dans un endroit bien ventilé.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Protection personnelle :

Protection pour les yeux : Évitez tout contact avec les yeux. Toujours vaporiser loin du visage.

Protection de la peau : Évitez le contact prolongé avec la peau. Il est recommandé de porter des gants résistants aux produits chimiques lors d'une manutention dans laquelle un contact avec la peau est probable.

Protection respiratoire : Aucune protection respiratoire n'est requise lors d'un usage normal avec une ventilation adéquate.

Pour un traitement en vrac ou une utilisation en milieu de travail, les contrôles suivants sont recommandés :

Contrôles d'ingénierie appropriés : Utiliser une ventilation adéquate générale et à aspiration localisée pour maintenir les niveaux d'exposition en dessous des limites d'exposition professionnelle.

Protection personnelle :

Protection pour les yeux : Des lunettes de protection sont recommandées si un contact oculaire est probable.

Protection de la peau : Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection respiratoire : Aucune protection respiratoire n'est requise si la ventilation est adéquate. Si les limites d'exposition professionnelle sont dépassées, porter un respirateur approuvé par NIOSH. Le choix d'un respirateur et son utilisation doivent se baser sur le type, la forme et la concentration de contaminants. Suivre les règles applicables et les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Pratiques de travail/d'hygiène : Laver avec du savon et de l'eau après la manipulation.

9 – Propriétés physiques et chimiques

| | | | |
|--|--|--|---|
| Apparence : | Liquide ambré clair | Limites d'inflammabilité : (portion du solvant) | LEI : 0.6% LSE : 8% |
| Odeur : | Légère odeur de pétrole | Tension de vapeur : | Pression de vapeur non établie. |
| Seuil olfactif : | Le seuil olfactif n'a pas été établi. | Densité de vapeur : | Plus de 1 (air=1) |
| pH : | Sans objet. | Densité relative : | Densité relative non établie. |
| Point de fusion/congélation : | Les points de fusion/de congélation n'ont pas été établis. | Solubilités : | Insoluble dans l'eau |
| Domaine/point d'ébullition : | 221-271 °C (430-520 °F) | Coefficient de partage : n-octanol-eau : | Le coefficient de partage n'a pas été établi. |
| Point d'éclair : | >69 °C (156 °F) appareil à vase clos Tag (estimé) | Température d'autoignition : | La température d'allumage spontané n'a pas été établie. |
| Taux d'évaporation : | Le taux d'évaporation n'a pas été établi. | Température de décomposition : | La température de décomposition n'a pas été établie. |
| Inflammabilité (solide, gaz) : | Aérosol extrêmement inflammable | Viscosité : | La viscosité n'a pas été établie. |
| COV : | COV non établi. | Point d'écoulement : | Le point d'écoulement n'a pas été établi. |
| Longueur de propagation de la flamme de l'aérosol (16 CFR) : | >18 pouces (45,7 cm) | Retour de flamme : | Oui |

10 – Stabilité et réactivité

Réactivité : Non réactif dans des conditions normales

Stabilité chimique : Stable



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Possibilité de réactions dangereuses : Peut réagir avec des oxydants puissants générant de la chaleur.

Conditions à éviter : Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes et autres sources d'ignition. Ne percez et n'incinerez pas les contenants.

Substances incompatibles : Agents oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux : Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone, hydrocarbures, aldéhydes.

11 – Données toxicologiques

Symptômes d'une surexposition :

Inhalation : De fortes concentrations peuvent provoquer une irritation nasale et respiratoire et des effets sur le système nerveux central comme des maux de tête, des étourdissements et des nausées. L'abus intentionnel peut être dangereux ou mortel.

Contact avec la peau : Le contact prolongé et/ou répété peut provoquer une faible irritation et une délipidation avec dermatite possible.

Contact avec les yeux : Le contact peut être irritant aux yeux. Peut causer des rougeurs et un larmoiement.

Ingestion : Ce produit a une faible toxicité orale. L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, nausée, vomissement et diarrhée. Ce produit représente un danger d'aspiration. Si avalé, il peut rentrer dans les poumons et peut causer une pneumonie chimique, des dégâts sérieux aux poumons et la mort.

Effets chroniques : Aucun effet chronique n'est prévu.

Statut cancérogène : Aucun des composants ne figure sur les listes de cancérogènes ou de cancérogènes présumés du CIRC, du NTP, de l'ACGIH ou de l'OSHA.

Toxicité pour la reproduction : Aucun des composants n'est considéré comme un danger pour la reproduction.

Mesures numériques de la toxicité :

La toxicité orale de ce produit est estimée être à plus de 5,000 mg/kg et la toxicité dermique à plus de 2,000 mg/kg selon une évaluation sur les ingrédients. Ce produit n'est pas répertorié comme produit toxique selon les critères établis. Il présente un danger d'aspiration.

12 – Données écologiques

Écotoxicité : Aucune donnée spécifique sur la toxicité aquatique n'est actuellement disponible ; par contre, les composants de ce produit ne devraient pas être nocifs pour les organismes aquatiques

Persistance et dégradabilité : Persistance et dégradabilité non établies.

Potentiel de bioaccumulation : Pas de données disponibles.

Mobilité dans le sol : Pas de données disponibles.

Autres effets indésirables : Aucun autre effet indésirable n'est connu.

13 - Données sur l'élimination du produit

Les contenants aérosols ne devraient pas être percés, compactés dans des compacteurs pour ordures ménagères ou incinérés. Les contenants vides peuvent être éliminés par des options de gestion des déchets normales. Éliminez tous les produits de déchets, absorbants et autres matériaux conformément à tous les règlements nationaux, d'État et locaux applicables.

14 – Information sur le transport

Description relative à l'expédition terrestre selon DOT : UN1950, aérosols, 2.1 quant. limitée

(Remarque : Des documents d'expédition ne sont pas exigés pour des quantités limitées, sauf en cas de transport par voies aériennes ou par bateau – chaque emballage doit porter la marque de quantités limitées.)

Description appropriée pour le Transport Maritime (IMDG) : UN1950, aérosols, 2.1 quant. limitée

Description d'expédition selon l'ICAO : UN1950, Aérosols, inflammable, 2.1



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

REMARQUE : WD-40 Company ne réalise pas de tests sur les contenants aérosol pour s'assurer qu'ils respectent les normes de pression et les autres normes pour le transport aérien. Nous ne recommandons pas de transporter nos produits aérosols par voie aérienne.

15 – Informations sur la réglementation

Inventaire national des rejets de polluants (INRP) : Ce produit contient les produits chimiques suivants qui sont répertoriés sur la liste des substances de l'INRP :

Propane - (74-98-6) - 10-20%

Hydrocarbures aliphatiques (faible tension de vapeur) - (64742-47-8) - 10-20%

Hydrocarbures aliphatiques - (64742-47-8) - 5-10%.

Loi canadienne sur la protection de l'environnement : Tous les ingrédients figurent sur la Liste intérieure des substances canadienne, la Liste extérieure des substances canadienne, ou sont exemptés de notification.

16 – Autres informations

Évaluation des dangers HMIS :

Santé – 1 (danger léger)

Danger d'incendie – 4 (danger sérieux)

Danger physique – 0 (faible danger)

Date de révision : 20 février 2019

Remplace la version datée du : 17 novembre 2015

Préparé par : Industrial Health & Safety Consultants, Inc. Shelton, CT, États-Unis

Révision par : I Kowalski Service des affaires réglementaires

1018200 / No.0123603